

全国联保开式可倾压力机一年保修 终生维修

产品名称	全国联保开式可倾压力机一年保修 终生维修
公司名称	南京市金球机床制造有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	类型:冲床 品牌:金球 动力类型:电动
公司地址	中国 江苏 苏州市相城区 苏州市相城区北桥镇凤北荡公路62号
联系电话	86 0512 65807678 13914919158

产品详情

一、性能特点：

铸造床身，吸震性好。整机设计新颖，外观美观，结构紧凑，使用方便，操作安全，钢性好。轻捷式钢制离合器，凸轮式制动器。可方便配合各种冲床周边设备。

二、机器标准配置：

1.双手按钮式保护操作装置；（j23-25t以上配置,双手按钮式保护装置。是一种用电气开关控制的保护装置。起动滑块时，强制将人手限制在模外，实现隔离保护。只有操作者的双手同时按下2个按钮时，中间继电器才有电，电磁铁动作，滑块起动。凸轮中开关在下死点前处于开路状态，若中途放开任何1个开关时，电磁铁都会失电，使滑块停止运动；直到滑块到达下死点后，凸轮开关才闭合，这时放开按钮，滑块仍能自动回程。）

三、技术参数：

技术参数	单位unit	j23-6.3	j23-10	j23-16	j23-25	j23-35	j23-40	j23-63	j23-80
滑块公称压力	kn	63	100	160	250	350	400	630	800
公称力行程	mm	2	2	2	2.5	3.5	6	6	7
滑块行程	mm	35	45	70	70	80	100	120	120
行程次数快速	times/min	170	145	125					
行程次数低速	times/min				55	50	50	50	45
最大装模高度	mm	140	150	160	220	230	260	280	280
封闭高度调节量	mm	40	40	45	60	60	65	80	80
滑块中心线至机	mm	120	140	170	180	200	200	260	310

距离										
立柱距离	mm	180	190	230	230	270	300	320	420	
滑块底面尺寸	左右l × r	mm	145	155	200	200	245	290	300	400
	前后f × b	mm	135	160	160	160	180	200	250	360
模柄孔尺寸	直径	mm	25	40	40	40	40	40	50	50
	深度	mm	55	55	60	60	60	70	70	70
工作台尺寸	左右l × r	mm	410	460	500	530	640	700	800	860
	前后f × b	mm	240	270	340	350	400	400	530	570
落料孔直径	mm	100	120	100	140	150	150	170	180	
工作台板厚度	mm	40	40	50	50	60	70	70	80	
最大倾斜角度		45	35	35	30	30	30	20	20	
工作台离地面距离	mm	690	890	820	830	900	900	900	900	
外形尺寸	左右l × r	mm	700	800	850	1050	1200	1250	1400	1400
	前后f × b	mm	900	980	1100	1200	1500	1600	1700	1700
	高	mm	1600	1800	2000	2200	2400	2488	2640	2640
地脚螺栓距离	左右l × r	mm	360	390	480	560	650	650	770	800
	前后f × b	mm	500	580	680	760	760	760	1080	1080
电动级功率	kw	1.1	1.5	1.5	2.2	4	4	5.5	7	
重量	kg	400	705	1085	1780	2650	3540	5500	7000	

"厂家直销 全国联保开式可倾压力机一年保修 终生维修"的动力类型为电动，模柄孔尺寸是40*60（ mm* mm），作用对象材质为金属，行程次数是110，公称压力为160（ kn），是否库存是是，类型为冲床，型号是J23-16，控制形式为电控，适用行业是通用，主电机功率为1.5（ kw），布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为金球，滑块行程是60（ mm）