

环氧地平漆 薄涂型地坪漆

产品名称	环氧地平漆 薄涂型地坪漆
公司名称	北京鑫潮东化工涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:薄涂型地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:贝迪斯
公司地址	北京市通州区永乐店镇陈辛庄村118号
联系电话	13801322420

产品详情

类别	薄涂型地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	贝迪斯	颜色	灰色
单件净重	2000 (g)	保质期	12 (个月)

产品名称：环氧地坪漆

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：亮光型 丝光型 止滑型

使用年限：1.0mm:5年以上 2.0mm:8年以上 3.0mm:10年以上

地坪特性：平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油、抗冲击力强，抗化学药品、防潮止滑。

适用范围： 电子、电器、五金、机械厂； 化学、药品、实验室； 食品、纺织、超市、停车场。

施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道； 环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适度延长）