

# AT-XW-11纤维标准解离器 实验室专用设备 厂家直供

产品名称	AT-XW-11纤维标准解离器 实验室专用设备 厂家直供
公司名称	山东安尼麦特仪器有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城155号楼105栋1层（注册地址）
联系电话	13287731397

## 产品详情

本产品符合GB/T24327-2009《纸浆实验室湿解离化学浆解离》ISO5263《纸浆——实验室的湿解离》QB/T 1462-1992《纸浆实验室的湿解离》标准设计制造的。是纸厂、科研机构、质检中心疏解纸浆的专用标准设备。通过本产品令其交织的纤维在水中经过机械处理、使原相交织的纤维在水中相互分开，又最大限度的保持纤维原来面貌、性质不变、以保证实验获得可靠数据，指导科研生产，有效的经济的利用浆料。

### 技术参数

- 1.容器尺寸：  $\varnothing 152 \times 191 \text{mm}$
- 2.内螺旋线： 6.5X6.5mm-4等分
- 3.计数装置： 预选器次数显示、自动停车
- 4.叶片回转频率：  $48.3 \pm 1.6655-1$
- 5.仪器尺寸： 520X270X360mm
- 6.转数：  $> 2950 \text{RPM}$ ；
- 7.不锈钢杯(贮储容器)容量： 2L；
- 8.电源:220 50Hz 400W。

9.重量： 约45Kg

10.用途：解离纸浆的专用设备

11.工作环境:温度10~40 相对湿度75%r.h

12.搅拌器叶片: 90三叶片

13.外包装尺寸：32X59X41cm

#### 产品特点

- 1.所有电器均安装在设备顶部，避免和水接触，使用更安全可靠。
- 2.储存容器采用不锈钢304及以上材质，旋线角度稳定性好，同时耐腐蚀经久耐用。
- 3.采用软连接传动，底座采用铸造结构，设备运行平稳无噪音。
- 4.采用数显预设运行转数，到达设置的转数后仪器自动停止。
- 5.配备低电压，高性能马达，保证运行稳定性。
- 6.带有“停止”安全按钮开关。
- 7.设备在潮湿环境中不易生锈。
- 8.带有防误操作安全开关，使用安全性能更高。