

湖南罗小姐订单 316不锈钢板 40*400*8 160*400*30 220*400*30

产品名称	湖南罗小姐订单 316不锈钢板 40*400*8 160*400*30 220*400*30
公司名称	佛山市顺德区陈村镇积磊金属材料经营部
价格	35.00/张
规格参数	品名:不锈钢平板 材质:201304316 产地/厂家:联众
公司地址	baiqqw1123@163.com
联系电话	86-075723301587 18929981587

产品详情

不锈钢为什么耐腐蚀？

积磊不锈钢板规格表

不锈钢板	201	0.4 ~ 3*1000/1219	吨	商议	
不锈钢板	201	4,5,6,8,10,12*1500	吨	商议	联众
不锈钢板	202	3,4,5,6,8,10*1500	吨	商议	
不锈钢板	304	0.4 ~ 3*1000/1219	吨	商议	张浦
不锈钢板	304	4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800	吨	商议	张浦/太钢/宝新
不锈钢板	321	0.4 ~ 3*1000/1219	吨	商议	
不锈钢板	321	4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800	吨	商议	
不锈钢板	316l	1 ~ 3*1000/1219	吨	商议	

国标304 不锈钢厚板 工业中厚板 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm等零切

不锈钢厚板厚度一览（长宽都可以零切）

厚度	厚度	厚度	厚度	厚度	厚度
厚度4mm	厚度5mm	厚度6mm	厚度8mm	厚度10mm	厚度12mm
厚度15mm	厚度18mm	厚度20mm	厚度22mm	厚度25mm	厚度30mm
厚度35mm	厚度40mm	厚度45mm	厚度50mm	厚度55mm	厚度60-80mm 都有

以上不锈钢板厚度都可以零切，多大都切-----联系我们报价18929981587 袁

所有金属都和大气中的氧气进行反应，在表面形成氧化膜。不幸的是，在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化，使锈蚀不断扩大，最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属（例如，锌，镍和铬）进行电镀来保证碳钢表面，但是，正如人们所知道的那样，这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏，下面的钢便开始锈蚀。

不锈钢的耐腐蚀性取决于铬，但是因为铬是钢的组成部分之一，所以保护方法不尽相同。在铬的添加量达到10.5%时，钢的耐大气腐蚀性能显著增加，但铬含量更高时，尽管仍可提高耐腐蚀性，但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时，把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面，防止进一步地氧化。这种氧化层极薄，透过它可以看到钢表面的自然光泽，使不锈钢具有独特的表面。而且，如果损坏了表层，所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理，重新形成这种氧化物“钝化膜”，继续起保护作用。

因此，所有的不锈钢元素都具有一种共同的特性，即铬含量均在10.5%以上。

200系列—铬-镍-锰奥氏体不锈钢 300系列—铬-镍奥氏体不锈钢 301—延展性好，用于成型产品。也可通过机速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。 302—耐腐蚀性同304，由于含碳相对要高因而强度更好。 303—通过添加少量的硫、磷使其较削加工。 304—即18/8不锈钢。gb牌号为0cr18ni9。 309—较之304有更好的耐温性。 316—继304之后，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。ss316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1]

"湖南罗小姐订单 316不锈钢板 40*400*8 160*400*30 220*400*30"的规格为40*400*8,160*400*30,220*400*30 (m)，仓库是积磊，品名为不锈钢平板，产地/厂家是联众，材质为201304316，制作工艺是冷轧