

韩国工程塑料POM F20-03 F20-02 F10-02 F30-03品牌直销全国供应

产品名称	韩国工程塑料POM F20-03 F20-02 F10-02 F30-03品牌直销全国供应
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:F20-03 F20-02 F10-02 原厂原包:应用薄壁产品
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

韩国工程塑料POM F20-03 F20-02 F10-02 F30-03品牌直销全国供应

韩国工程塑料POM代理商，韩国工程塑料POM供应商，韩国工程塑料POM授权总代理商，韩国工程塑料POM中国区域一级总代理商直销

POM中文名称聚甲醛，俗称赛钢、塑钢，又称特灵，系结晶性热塑性工程塑料。

韩国工程塑料KEPITALR POM F20-03

>POM<聚合物: 共聚物粘度: 中粘度阻燃等级: HB缺口冲击: 6.5J/m²符合规定: RoHS · UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM F20-02

POM<聚合物: 共聚物 阻燃等级: HB 缺口冲击: 6.53 J/m²热变形温度: 158C符合规定: UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM F10-02

>POM<聚合物: 共聚物粘度: 高粘度阻燃等级: HB缺口冲击: 8.0J/m²符合规定: RoHS · UL 材料特性: 厚制件无凹陷 材料用途: 无缝成型产品

韩国工程塑料 KEPITALR POM LX-30 BK

POM< 聚合物:共聚物 阻燃等级:HB缺口冲击:6.83J/m²

韩国工程塑料 KEPITALR POM F30-03

POM<聚合物: 共聚物粘度: 中低粘度阻燃等级:HB 缺口冲击: 5.5 J/m²符合规定: RoHS · UL材料特性:
无填充材料用途:多腔模具 · 薄壁产品

韩国工程塑料 KEPITALR POM F10-03H

>POM<聚合物: 共聚物粘度: 高粘度阻燃等级:HB缺口冲击:8.5/m²符合规定: RoHS · UL 材料特性: 高刚性

韩国工程塑料 KEPITALR POM FG2025

POM-GF25< 聚合物: 共聚物阻燃等级:HB缺口冲击:8.0J/m²符合规定: RoHS · UL 材料特性:
抗蠕变 · 高刚性 · 高强度 · 高热变形温度

POM塑料优点：

- 1、具高机械强度和刚性；
- 2、最高的疲劳强度；
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；
- 4、耐反覆冲击性强；
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)；
- 6、良好的电气性质；
- 7、复原性良好；
- 8、具自己润滑性、耐磨性良好；
- 9、尺寸安定性优。

POM塑料用途：

- 1、电子电器：洗衣机、果汁机零件、键盘、定时器组件、音频/视频设备等；
- 2、汽车：车把、电动窗、按扣、卷轴、滑块等；
- 3、工业零件：机械零件、齿轮、衬套、阀门、紧固件、把手、玩具、螺杆、减震器等；
- 4、工业材料：板、条、管等；

5、机械零件：齿轮、凸轮、软管接头、夹子、开关等。