

高刚性 PPA 美国索尔维 HFZ A-1133L 易流动 玻纤增强 园林设备 工业领域

产品名称	高刚性 PPA 美国索尔维 HFZ A-1133L 易流动 玻纤增强 园林设备 工业领域
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPA 塑胶原料 型号:HFZ A-1133L 用途:园林设备 工业领域
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

高刚性 PPA 美国索尔维 HFZ A-1133L 易流动 玻纤增强 园林设备 工业领域

PPA 美国索尔维 HFZ A-1133L 的主要特征：

生物含量高

卓越的透明度和自然色

与其他大多数无定形热塑性塑料相比，拥有 jija 的耐化学性

高光泽度和良好的耐擦伤性

密度低与 Grilamid 1S PA1010 之间具备良好的附着力主要特征：生物含量高与其他 PPA 相比，

吸湿性极低较高的尺寸稳定性卓越的耐化学性和耐水解性较高的耐峰值温度性和耐热性适用于无铅焊接可用作

电气和电子应用中的无卤素阻燃化合物根据不同的聚合物类型，GreenLine 产品中的生物含量从 50% 到 99% 不等，

这一数据根据 ASTM D 6866-12 进行确定，以总碳量的百分比进行表示。

HFZ A-1133L

聚邻苯二甲酰胺#|PPA

美国苏威

产品用途:工业领域，汽车领域，电气/电子，草坪和园林设备，金属置换，连接器，汽车的发动机罩下的零件，设备/机械部件，线圈骨架。

填充物:高流动, 高刚性, 高强度, 玻纤增强 注塑

外观:黑色，自然色

物性信息：

物理性能	额定值	单位	测试方法	1.49
机械性能	额定值	单位	测试方法	11200
断裂拉伸应力				188
断裂拉伸应变				1.7
弯曲模量 (23)				10400
弯曲强度				268
简支梁缺口冲击强度				8.2
悬臂梁缺口冲击强度				10

高刚性 PPA 美国索尔维 HFZ A-1133L 易流动 玻纤增强 园林设备 工业领域