钕铁硼磁铁 打孔圆片 钕铁硼

产品名称	钕铁硼磁铁 打孔圆片 钕铁硼
公司名称	慈溪市宗汉富峰磁性材料经营部
价格	.00/片
规格参数	品名:钕铁硼 矫顽力:989（ka/m） 剩磁:118-123（t）
公司地址	宗汉街道三进屋8号
联系电话	86-0574-63252291 13757421598 18958372358

产品详情

公司主要生产各种规格的烧结钕铁硼.钕铁硼永磁是当代磁性最强的永磁体,具有高剩磁高矫顽力高磁能积等优异特性.本公司可按顾客要求设计制造各种尺寸，形状的产品,其应用领域极其广泛,且随着科技发展和社会的进步,新的应用领域不断涌现,可广泛应用于航空、航天、箱包、礼盒、电子电器、电机、磁疗、磁力机械、自动控制、计算机等各种领域,公司产品质量优秀，价格优惠，在经营中重质量、善管理、服务周到、交货及时.“ 优良的品质，合理的价格，最好的服务，迅捷的交货 ”是公司宗旨。我公司愿与广大国内外公司真诚合作，共同发展,共创辉煌。 欢迎来人、来电、来函联系我们。 联系电话：付国平18958372358

性能牌号	剩磁br(kgs)	磁感矫顽力hcb(koe)	内禀矫顽力hcj(koe)	最大磁能bhmax(mgoe)	耐温pc=0.7
n35	11.9～12.3	≥10.8	≥12.0	33.5～36.4	80
n38	12.4～12.6	≥10.8	≥12.0	36.5～38.4	80
n40	12.7～13.0	≥10.8	≥12.0	38.5～40.4	80
n42	13.1～13.4	≥11.0	≥12.0	40.5～43.4	80
n45	13.5～13.7	≥11.0	≥12.0	43.5～45.9	80
35m	11.9～12.3	≥10.8	≥14.0	33.5～36.4	100
38m	12.4～12.6	≥11.3	≥14.0	36.5～38.4	100
40m	12.7～13.0	≥11.5	≥14.0	38.5～40.4	100
42m	13.1～13.4	≥11.7	≥14.0	40.5～43.4	100
30h	11.0～11.4	≥10.3	≥17.0	29.5～31.4	120
33h	11.5～11.8	≥10.5	≥17.0	31.5～33.4	120
35h	11.9～12.3	≥11.0	≥17.0	33.5～36.4	120
38h	12.4～12.6	≥12.0	≥17.0	36.5～38.4	120
40h	12.7～13.0	≥12.0	≥17.0	38.5～40.4	120
42h	13.1～13.4	≥12.3	≥17.0	40.5～43.4	120
33sh	11.5～11.8	≥10.5	≥20.0	31.5～33.4	150
35sh	11.9～12.3	≥11.0	≥20.0	33.5～36.4	150

38sh	12.4～12.6	≥12.2	≥20.0	36.5～38.4	150
40sh	12.7～13.0	≥12.2	≥20.0	38.5～40.4	150
42sh	13.1～13.4	≥12.5	≥20.0	40.5～43.4	150
30uh	11.0～11.4	≥10.3	≥25.0	29.5～31.4	180
35uh	11.9～12.3	≥11.0	≥25.0	33.5～36.4	180
38uh	12.4				

富峰磁铁告诉您：烧结钕铁硼生产流程图

工艺流程：配料→熔炼制锭→制粉→压型→烧结回火→磁性检测→磨加工→销切加工→电镀→成品。其中配料是基础，烧结回火是关键

钕铁硼磁铁主要设备：有熔炼炉、鄂破机、球磨机、气流磨、压制成型机、真空封装机、等静压机、烧结炉、热处理真空炉、磁性能测试仪、高斯计。

钕铁硼磁铁加工设备：有专用切片机、线切割机床、平磨机、双面机、打孔机、倒角机、电镀设备。

钕铁硼磁铁包装流程：专业人士挑选优质的商品，经过挑选，再进行充磁，然后再一次的进行挑选，挑选好之后，就是包装，然后发货。

"钕铁硼磁铁 打孔圆片"的品名为钕铁硼，矫顽力是989（KA/m），剩磁为118-123（T），内禀矫顽力是1200（KA/m），最大磁能积为335-338（KJ/m3），材料牌号是33，密度为0.00075（g/cm3），工作温度是80（°C），居里温度为80（°C）