

山东淄博尼龙输送带 现货

产品名称	山东淄博尼龙输送带 现货
公司名称	淄博九川橡胶有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	中国 山东 淄博市 宝丰路2甲12号
联系电话	05332311061 13906433567

产品详情

- 1、本产品由尼龙帆布经压延、成型、硫化等工序精制而成。
 - 2、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构 尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。特点：1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。2、屈挠性好，易于成槽。3、不发生霉蚀。
- 技术标准：国家标准gb/t7984-2001 尼龙（nn）输送带：
- 覆盖层：拉伸强度不小于15mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³
- 层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5n/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 n/mm
- 全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4% 尼龙输送带层间粘合强度：
- 指标项目 布层间 覆盖层与布层间 覆盖层厚度 1.5mm 覆盖层厚度>1.5mm 纵向试样平均值不小于 4.50 3.2 3.50 横向试样平均值不小于 4.50 3.2 3.50 全部试样最高峰值不大于 20 20 20 全部试样最低峰值不小于 3.9 2.40 2.9

"厂家直销山东淄博尼龙输送带"的骨架结构为尼龙，是否进口是否，加工定制为是，材质是橡胶，输送带类型为输送带，传动带类型是平皮带，应用范围为水泥生产，型号是不限，是否标准件为标准件，品牌是九川，样品或现货为现货，适用环境是耐磨