

PTFE特氟龙耐高温输送带

产品名称	PTFE特氟龙耐高温输送带
公司名称	泰兴市三恒复合材料有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	泰兴市大庆东路58号
联系电话	0523-87733820 13401207567

产品详情

三恒复合材料的密织布带、网格带、胶带、无缝带、双层复合带等各类特氟龙输送带均采用优质的玻纤纱或高强度的凯芙拉纱线，织成表面平滑或手感粗糙的织物后，再涂覆以进口特氟龙乳液而制成。

聚四氟乙烯独特的特性保证我们的产品能适应各种恶劣的工作环境，即使在-70 —260 的高低温下，仍保持其卓越的抗粘性，任何物质在接触其表面时都能很容易从带面上剥离。表面涂覆的进口乳液满足了特氟龙输送带长期置于紫外线、红外线、微波和蒸汽等加热系统中的要求。

密织布带系列可提供从0.08mm-0.9mm的各种厚度；网带系列有1*1mm、2*2.5mm、4*4mm、10*10mm等多种孔径可供选择；先进的全自动分切设备保证胶带分切精确，最窄宽度可至5mm；领先的无缝带生产设备可制作长达6800mm，宽至1800mm的成品；复合设备可压制最薄双层0.08mm、最厚双层0.9mm的复合带。

表面光滑或有纹理、抗静电及单面涂层等多种产品让我们可制作应用于各个领域的特氟龙输送带，从小型包装机的封口带到大型纺织烘干炉的印染烘干带，大批熟练的技师配以强大的现代化生产设施，可以满足不同客户的不同要求。现有的生产设备可提供各种软接头和金属接头，也可应客户要求至安装现场实施拼接。

"ptfe特氟龙耐高温输送带"的是否进口为是，网丝直径是1（mm），加工定制为是，材质是铁氟龙，拉力强度为强力，节距是4（mm），输送带类型为环形输送带，应用范围是机械制造，型号为sh、shm、sht、shs，是否标准件是标准件，品牌为三恒，带宽是4000（mm），样品或现货为现货，螺距是4（mm），适用环境为耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防潮,防静电,防腐蚀