

生产供应ptfe网带 现货

产品名称	生产供应ptfe网带 现货
公司名称	泰兴市凯信复合材料有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市鼓北沿街商住楼07号
联系电话	052387838330 13626132035

产品详情

ptfe铁氟龙-特氟龙网格输送带系列:

铁氟龙网格输送带,也叫特氟龙网格输送带,是采用玻璃纤维或其它如凯芙拉(kevlar),诺梅克斯(nomex)等为基材编织成高强度的网状基布,再涂覆优良高质的铁氟龙树脂,制成铁氟龙网格输送带.

ptfe铁氟龙网格输送带(特氟龙网格输送带)的特点:耐高温,强度好,抗腐蚀,表面不易脏,透气性好,适用于纺织,印染,食品,化学等各种烘干行业.

ptfe铁氟龙网格输送带-特氟龙网格输送带的应用范围:

铁氟龙网格输送带-特氟龙网格输送带主要应用于纺织印染烘干、印花烘干、丝网印刷、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水物品烘干.

铁氟龙网格输送带(特氟龙网格输送带)的规格:

款号	网格大小	材质	克重	耐温	标准宽幅	抗拉强度
kw001	1x1mm	特氟龙+玻纤	410g/m ²	-70-260	3000mm	1600/1500n/5cm
kw001b	1x1mm	特氟龙+玻纤	410g/m ²	-70-260	3000mm	1600/1500n/5cm
kw004	4x4mm	特氟龙+玻纤	480g/m ²	-70-260	4000mm	2100/1500n/5cm
kw004b	4x4mm	特氟龙+玻纤	485g/m ²	-70-260	4000mm	2100/1500n/5cm
kw004fk	4x4mm	玻纤+凯芙拉	570g/m ²	-70-260	4000mm	3300/2800n/5cm
kw004d	4x4mm	特氟龙+玻纤	575g/m ²	-70-260	4000mm	2800/1580n/5cm
kw004k	4x4mm	特氟龙+凯芙拉	465g/m ²	-70-260	4000mm	3500/3300n/5cm
kw004db	4x4mm	特氟龙+玻纤	580g/m ²	-70-260	4000mm	2800/1500n/5cm

kw10	10x10mm	特氟龙+玻纤	450g/m ²	-70-260	3000mm	1100/1000n/5cm
kw051	0.5x1mm	特氟龙+玻纤	420g/m ²	-70-260	3000mm	2200/1500n/5cm
kw225	2x2.5mm	特氟龙+玻纤	460g/m ²	-70-260	3000mm	2200/1500n/5cm

"生产供应ptfe网带"的加工定制为是，样品或现货是现货，是否标准件为非标准件，是否进口是是，品牌为凯信，型号是KW004B，材质为铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境为耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防腐蚀，应用范围是印刷包装，拉力强度为强力，带宽是1000mm,2000mm等（mm），节距为4（mm），螺距是4（mm），网丝直径为1（mm）