

BNC制式数字配线架图文

产品名称	BNC制式数字配线架图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	普纬达:85(+30) 数字配线架:70kPa106kPa 宁波:-25+55
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

BNC制式数字配线架图文10系统数字配线架、DDF数字配线架：8系统DDF数字配线架、BNC制式数字配线架图文10系统DDF数字配线架、16系统DDF数字配线架、20系统DDF数字配线架、21系统DDF数字配线架、

BNC数字配线架：8系统BNC数字配线架、10系统BNC数字配线架、BNC制式数字配线架图文16系统BNC数字配线架、20系统BNC数字配线架、21系统BNC数字配线架

西门子数字配线架：西门子8系统数字配线架BNC制式数字配线架图文、西门子10系统数字配线架、西门子16系统数字配线架、西门子20系统数字配线架、西门子21系统数字配线架

宁波普纬达通信设备有限公司一贯坚持“企业以人为本，人以责任为先”的发展理念，高标准、***、顾客的期望是我们追求的目标。完善自我、超越自我、为客户创造更多价值是企业宗旨，

创新、团结、敬业、守信是公司精神，

网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

3质量要求

网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、**性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以***机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、***、防尘、防水、防辐射等性能，以便***设备***地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能***操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

4相关区别

网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜,这是网络机柜和服务器机柜的共同点！

网络机柜和服务器机柜的区别在于：

服务器机柜是用来安装服务器、显示器、UPS等19& # 39;标准设备及非19& # 39;标准的设备，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600MM,深度一般在900MM以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;

网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件，深度一般小于800MM,宽度600和800MM都有,前门一般为透明钢化玻璃门，对散热及环境要求不高。