

耐高温1100 手动不锈钢刀闸阀

产品名称	耐高温1100 手动不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐高温1100 手动不锈钢刀闸阀PZ73W-10NR、耐高温刀闸阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。

耐高温1100 手动不锈钢刀闸阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长。

耐高温1100 手动不锈钢刀闸阀是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。*弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域守选产品。

耐高温1100 手动不锈钢刀闸阀特点

- 1、刀闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种型号四，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好的开启和关闭作用。可提升的闸板密封面，可刮除密封面粘着物，自动清除杂物。
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
- 3、短结构长度、可节省原料、安装空间，也可有效支持管道强度。
- 4、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。
- 5、阀体上的导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封。
- 6、阀体加强筋设计提高阀体强度。
- 7、刀闸阀内部可制成V型、三角形，以适应流体调节控制要求。
- 8、刀闸阀可以配置手轮、手动链轮、正齿轮、伞齿轮、气动、电动、液动和电液动。

耐高温1100 手动不锈钢刀闸阀参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温
1,01,6	1,52,4	1,11,8	1100

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢,碳钢,灰铸铁	碳钢,不锈钢	不锈钢