

东莞橡胶带 东莞长安橡胶带生产 东莞长安橡胶带

产品名称	东莞橡胶带 东莞长安橡胶带生产 东莞长安橡胶带
公司名称	东莞市创硕机械配件有限公司
价格	35.00/件
规格参数	加工定制:是 材质:橡胶 应用范围:电子电器
公司地址	东莞市长安镇新安管理区
联系电话	13728269277

产品详情

产品特点1、本产品由尼龙帆布、聚酯帆布经压延、成型、硫化等工序精制而成。2、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构尼龙输送带[1][2][3]适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。

• 特点：1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。2、屈挠性好，易于成槽。3、不发生霉蚀。强力橡胶输送带的强力层为聚酯帆布(ep),具体又分为ep100型、ep150型、ep200型、ep250, ep300型、ep350型, ep400型等。还可以是尼龙帆布(nn),可以分为nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500型等2.按使用环境的不同，分为橡胶输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

同步带用途

方型齿同步带分为：最轻型mxl、超轻型xxl（目前市场还没有广泛用）、特轻型xl、轻型l、重型h、特重型xh、超重型xxh，共七种。

特殊齿型的同步带又分为：最轻型t2.5、轻型t5、重型t10、最重型t20，at5，at10，at20的，at型的齿型跟t型的差别底部为圆弧齿，而t型为全梯型齿，相对at的传动会更精密一点，传动间隙小，当然噪音也会小些。

全圆弧齿同步带：htd3m htd5m htd8m htd14m htd20m，圆弧齿同步带传动精度高，噪音小。

半圆弧齿同步带：半圆弧齿同步带又称高扭矩同步带，半圆弧齿同步带是日本三星，型号有，s2m、s3m、s4.5m、s5m、s8m、s14m，这种齿型的同步带是高扭矩同步还高精度同步带，生产精度也高。

精确圆弧齿同步带：1.5gt 2gt 3gt 5gt用于高精传动。

8yu同步带：也是所半圆弧齿同步带，适合高速传动，高扭矩，传动速度可达1000rpm/min，一般用于医疗设备。

修正圆弧齿同步带：rpp5m rpp8m齿型为兔牙型，转弯效果好，适合高速传动。一般用于机械手设备。

"供应东莞橡胶带 东莞长安橡胶带生产 东莞长安橡胶带厂家"的加工定制为是，材质是橡胶，应用范围为电子电器，适用环境是耐磨，适用对象为包装、电子电器、食品、五金、木业、家具，样品或现货是现货，是否标准件为标准件，是否进口是是，品牌为SC，拉力强度是强力，带宽为100（mm），节距是根据客户要求（mm），螺距为根据客户要求（mm）