除尘布袋 氟美斯除尘布袋 除尘布袋

产品名称	除尘布袋 氟美斯除尘布袋 除尘布袋
公司名称	泊头市泰尔福德环保有限公司
价格	25.00/件
规格参数	材质:涤纶 适用范围:吸尘器,空气净化器,过滤器 用途:防尘,除尘
公司地址	河北省泊头市富镇开发区
联系电话	86-03178348516 13932786923

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及参数，仅供参考，详情请在线咨询或来电咨询！

杨春雷 先生 13932786923

河北泰尔福德环保有限公司自成立以来不断的在除尘布袋上进行科研开发和生产经营，并对产品进行改进和完善，生产的除尘布袋具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点，因其耐温等级适中，最高可达150°c；耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性，成为毡类滤材中使用量最大的一个品种。表面处理方式按照工矿条件的不同要求可烧毛或轧光或涂层等。

现在为大家介绍的为常温除尘器布袋，除尘布袋堪称除尘器的心脏部分，除尘器布袋的滤料的选用成了最主要的步骤，选材的不符合会直接影响除尘器的除尘效果。首选要从气体的温度和湿度和化学性，颗粒的大小，含尘浓度，过滤风速，清尘方式等多方面的因素综合考虑。

常温类的滤料有以下几种类型：涤纶针刺毡除尘器布袋、防静电涤纶针刺毡除尘器布袋、易清灰涤纶针刺毡除尘器布袋、涤纶覆膜针刺毡除尘器布袋、拒水防油涤纶针刺毡除尘器布袋、208涤纶机织布除尘器布袋、729涤纶机织布除尘器布袋、丙纶针刺毡除尘器布袋、dv空气除尘器布袋等。

纤维品种	工作温度	瞬间温度	过滤特性	耐磨性	水解稳定性	耐酸性
聚氧乙烯（pvc耐温树脂、氯纶）	75°C	80°C	较好	良好	良好	良好
聚丙烯（丙纶）	90°C	100°C	较好	较好	良好	良好
聚酰胺（尼龙）	110°C	115°C	一般	良好	较差	一般
共聚丙稀腈（压克力）	120°C	130°C	较好	较好	较好	一般
耐温烯族（改性丙纶）	125°C	130°C	较好	较好	良好	良好
均聚丙稀腈（晴纶）	125°C	140°C	较好	较好	较好	较好
聚酯(涤纶)	130°C	150°C	良好	良好	较差	一般
偏芳族聚酰胺(美塔斯)	180°C	220°C	良好	良好	一般	一般
聚苯硫醚(醚醚pps/ryton雷通)	190°C	200°C	良好	良好	一般	一般
聚酰亚胺（p84）	240°C	260°C	良好	一般	良好	良好
聚四氯乙烯（特富龙）	250°C	280°C	一般	较好	良好	良好
玻璃纤维	250°C	280°C	一般	一般	良好	较差

一、讲信用，重质量，讲诚意——泰尔福德除尘为您提供优质的商品和良好的服务。

二、工程师为首的技术团队承揽静电除尘器检修、中修、大修，免费为您提供维修方案。

三、一般报价为简装（角铁焊接支架）价格，要求其它包装请注明，价格含税不含运费。

四、20日前订货当月寄送发票，20后订货下月初寄送发票。

五、收货后，查看货物情况，如有问题请在收货后二日内尽快联系我厂，否则我厂将做无误处理。

六、此价格为虚拟价格，实体要以需方提供的图纸为准，如需订货请与旺旺或qq、电话联系。

泊头市泰尔福德环保有限公司是除尘设备、除尘器、布袋除尘器、收尘器、静电除尘器、滤筒除尘器、电除尘器、除尘布袋、除尘骨架、星型卸料器、粉尘加湿机、电磁脉冲阀、小型除尘器、淹没式脉冲阀、输送设备等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在河北省泊头市富镇工业区,泊头市泰尔福德环保有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。泊头市泰尔福德环保有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临泊头市泰尔福德环保有限公司参观、指导和业务洽谈。

"厂家直供 除尘布袋 氟美斯除尘布袋 除尘布袋厂家"的过滤精度为20（μm），材质是涤纶，类型为其他，型号是120*2500，适用对象为空气，过滤面积是1.2（m2），规格为120*2500，适用范围是吸尘器,空气净化器,过滤器，目数为2.5（目/英寸），用途是防尘,除尘，品牌为泰尔福德，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，编织方式为其他