

# 山青水秀涤纶抗静电除尘布袋 抗静电滤袋 涤纶滤袋

产品名称	山青水秀涤纶抗静电除尘布袋 抗静电滤袋 涤纶滤袋
公司名称	江苏省山青水秀环境工程科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	材质:无纺布 适用范围:烟气过滤 用途:防尘、除尘
公司地址	阜宁县芦蒲镇工业园A区-88号
联系电话	0515-87733666 13770178100

## 产品详情

详细资料：

一般的工业粉尘在浓度达到一定程度后（即爆炸极限）如遇静电放电火花或外界点火等因素，极易导致爆炸和火灾。如：面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电都有爆炸的可能。在袋式除尘领域，如这些粉尘需用布袋来收集，则要求制做除尘布袋的滤料具有防静电性能。

我公司吸收和消化国外技术，根据国内高炉煤气煤磨收尘和水泥厂煤磨收尘及其它行业的需要开发生产了抗静电针刺过滤毡和滤布。

生产抗静电滤布除了具有生产普通针刺毡的工艺外，还要求在生产针刺毡的基布的经纱中并入导电纤维或在化学纤维中混入导电纤维等导电材料。

技术参数：

材质	涤纶+导电纤维 / 涤纶基布	
克重(g/m <sup>2</sup> )	500	
厚度(mm)	1.80	
透气度(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·min)	15	
断裂强度 (n/5 × 20cm)	>800	>800
	>1200	>1200
断裂伸长(%)	<35	<35
	<55	<55
破裂强度 (mpa/min)	2.40	
连续工作温度( )	130	
短时工作温度( )	150	

表面电阻( )	4.8 × 10 <sup>9</sup>
体积电阻( )	8.7 × 10 <sup>9</sup>
摩擦电位(最大值)(v)	250
磨擦电位(平均值)(v)	183
耐酸性	良
耐碱性	中
耐磨性	优
水解稳定性	中

"【山青水秀】涤纶抗静电除尘布袋 抗静电滤袋 涤纶滤袋"的过滤精度为0.3-1 ( μ m )，材质是无纺布，类型为高效，型号是涤纶抗静电滤袋，适用对象为粉尘，过滤面积是1.1 ( m<sup>2</sup> )，规格为130\*2450，适用范围是烟气过滤，目数为100 ( 目/英寸 )，用途是防尘、除尘，品牌为山青水秀，性能是防静电，属性为属性值，编织方式是针刺