

# 滤袋 除尘布袋 电厂滤袋 覆膜滤袋 煤化工滤袋

产品名称	滤袋 除尘布袋 电厂滤袋 覆膜滤袋 煤化工滤袋
公司名称	杭州合创过滤技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:化学合成纤维 适用范围:过滤器,脉冲、反吹、回旋袋式除尘器 用途:防尘、除尘
公司地址	中国 浙江 杭州市 滨江区现代印象广场1栋603室
联系电话	86 0571 86818731 18605712363

## 产品详情

精品除尘布袋|滤袋 合创过滤全国免费咨询电话4008-000-867 hc filtration

除尘袋所处理的气体，其含尘浓度的大小，直接影响到滤袋的阻力和使用寿命，滤袋表面滤附的粉尘层越厚，其阻力也就越大，对滤袋的使用寿命影响也越大，其中还要考虑粉尘物理、化学特性。滤袋选型，对于整套袋式除尘器的设计使用寿命起着决定性作用，是过滤设备的核心。选择合创，选择专业的除尘布袋专家。

### 我们的产品

#### 1、常温滤料

涤纶pe除尘布袋、丙纶pp除尘布袋、易清灰、防水防油防静电除尘布袋、覆膜除尘布袋

#### 2、高温滤料

pps聚苯硫醚针刺毡、覆膜pps玻纤毡、氟美斯滤料（普通型、覆膜型）；p84针刺毡、ptfe针刺毡、各种玻璃纤维机织布系列滤布（硅油、石墨）。

### 技术实力

1、滤袋自动缝制生产线，日产能力达2000条

2、携手日本东丽株式会社开发电厂和煤化工专用pps聚苯硫醚滤袋

- 3、2条超宽高温滤料生产线，满足水泥、电厂等苛刻除尘要求
- 4、整套过滤实验室，提供检测服务
- 5、在行业内有十余年经验的技术工程师，为您提供专业除尘技术服务

## 服务内容

- 1.目前使用除尘器滤袋寿命不能满足1年以上;
- 2.使用中的除尘布袋不能满足环保新标准或者希望尾气排放浓度10mg以下;
- 3.希望使用低压高效,性价比优秀,质量安定的产品;
- 4、有技术难题,滤袋遭遇破损、糊袋。请即刻联系我们!您会得到满意的答案.

## 技术参数表

	pe	pp	dt	no	pps	p84	gl
比重	1.38	0.9	1.28	1.38	1.34	1.41	2.54
loi	22	-	-	29-30	34	38	-
连续温度	130	90	125	200	190	240	260
最高温度	150	100	140	220	200	260	280
耐酸性	一般	优	良	中	优	好	好
耐碱性	有条件	优	中	中	优	中	中
抗氧化性	好	有条件	良	良	差	好	优
抗水性	有条件	优	良	中	优	中	优
抗磨损	中	中	中	优	良	好	差
抗折性	中	中	中	优	良	好	差

合创根据国内行业特点开发出自主品牌西格玛®滤袋系列产品，主要针对高温除尘行业。是电厂、煤化工专用的聚苯硫醚复合材料滤袋，乃我厂的核心产品。该滤袋，除尘过滤效率高，压力损失低，使用寿命长。源于广阔的除尘应用经验和专业技术，根据各行业粉尘浓度、温度、湿度、酸碱度特点，开发出覆膜、防静电、防水解、抗结露等功能性产品。广泛应用于水泥、冶金、煤化工、电厂等行业。

## 公司简介

合创过滤，始创于1992年，是国内工业滤布的主要制造商和知名科技企业。

公司的核心业务：为工业除尘和流体过滤提供干、湿过滤织物。产品包括除尘滤袋、过滤机滤布和滤带。为脉冲、反吹、回旋袋式除尘器和压滤机、离心机、带式/盘式/叶式/鼓式等设备提供配套过滤织物。

我们的工厂位于台州，厂房面积1万多平方米。总公司设于杭州，在宁波、武汉、泰州等地设有办事处，专业设计、织造销售工业滤布。公司拥有完整的高科技生产线和过滤产品实验室，通过iso9001:2000质量管理体系认证，保证产品质量的优异与稳定，并引领我们不断创新。而在客户当中，合创一直以快速高效的客户服务著称，这也是我们成功的关键。

网址：[www.hcfiltration.com](http://www.hcfiltration.com) 电话：0571-86818731 传真：0571-86818732

"【厂家直供】滤袋 除尘布袋 电厂滤袋 覆膜滤袋 煤化工滤袋"的材质为化学合成纤维，类型是高效，型号为PPSDTPPE，适用对象是空气，规格为标准，适用范围是过滤器,脉冲、反吹、回旋袋式除尘器，用途为防尘、除尘，品牌是合创，性能为耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，编织方式是针刺毡