

鸿宝HOSSONI蓄电池HB12650T配电应急专用

产品名称	鸿宝HOSSONI蓄电池HB12650T配电应急专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿宝HOSSONI蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

鸿宝HOSSONI蓄电池HB12650T配电应急专用

鸿宝HOSSONI蓄电池HB12650T配电应急专用

控式铅酸蓄电池：1、性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

电池使用时的注意事项：

浮充应用方式下蓄电池的设计寿命超过7年 铅-锡-钙-银正极合金,有助于防止腐蚀

较高的阀门压力,大大增加电池内部气体复合率（于25 时超过99 %）

蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。

蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。

蓄电池存放前应为满荷电状态,不允许放电后存放。蓄电池应在0 ~ 30 的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行补充电,存放时间较长不能超过一年,否则电池容量及寿命将会减小。特有的正栅极扩展容量,大大地降低了极板的纵向弯曲和发生短路的可能性,可额外配备搬运手柄,便于安装运送。