

轴流风机 北京 各型号 轴流风机

产品名称	轴流风机 北京 各型号 轴流风机
公司名称	北京启德贸易中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京 型号:各型号 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 北京 北京市丰台区 丰台区新宫村55号
联系电话	86-010-67914207

产品详情

品牌	北京	型号	各型号
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	排烟风机
轴功率	0.092 (kw)	叶片数	4
重量	30 (kg)	转速	2900 (r/mim)
配套电机功率	0.12 (kw)	适用范围	工业厂房、机械制造、化工等

我公司生产的离心风机具有重量轻、振动小、耗电低、噪声小、耐腐蚀、寿命长等优点；轴流风机是国家机械委推广使用的一种高效低压通风机；轴流暖风机nc型、na型是常用的单独采暖通风设备之一，被广泛用于工矿、企业的生产车间和大型公共建筑物内，利用它直接向车间或室或室内供给热空气。

离心风机：4-72-12no2.8a

转数r/min	序号	全压pa	风量m ³ /h	电动机		地脚螺栓（4套） m8 x 220
				型号	功率kw	
2900	1	994	1131	y90s-2	1.5	
	2	966	1310			
	3	933	1480			
	4	887	1659			
	5	835	1828			
	6	770	2007			
	7	702	2177			
	8	606	2356			

安装与维修：

- 1、安装前详细检查各部件是否损坏，零件是否齐全，核对与相连部位的螺栓孔是否相符。
- 2、按定货所提叶片安装角度进行校正，要求叶片安装角度误差不得大于0.5度，并按规定的回转方向进行检查，各部是否旋转灵活，与固定部位是否有摩擦现象。
- 3、检查轴承润滑情况是否良好，如没有使用者，应换新润滑油。
- 4、设备一定要按装正中、平稳。安装完毕进行试运行，以便进一步校正、调试。只有在风机设备完全正常的情况下方可运转；若风机设备在检修后开动，需注意风机各部位是否正常，对风机设备的修理，不许在运转中进行；运行的轴承温度不得超过80度，并应定期添加、更换润滑油；风机设备运行中发现有异样杂音、过分震动应停机检查；当更换叶片时，注意原来的角度不要装错，并要重新作静平衡校正；要经常检查固定叶片的螺栓是否有松动现象。由于排除的为热湿气体，对风机的主要部件要经常维护，并定期清除风机及输送通路的设备、管道中的灰尘、污垢。