

2815压滤机滤布 耐高温滤布 脱硫脱水滤布 糖业滤布

产品名称	2815压滤机滤布 耐高温滤布 脱硫脱水滤布 糖业滤布
公司名称	天台文俊工业滤布织造厂
价格	31.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:化纤 滤布类型:复丝滤布
公司地址	天台县平桥镇朝阳东路135号
联系电话	13906559409 18657666506

产品详情

工艺特殊---又能滤得密.又能滤得快---表面光滑,脱料快,工效高---滤布厚实,使用时间长---荣获二项国家实用新型专利---本厂各种滤布品种规格齐全---可为用户研制产品、用于厂矿企业脱硫、脱水、环保、除尘、过滤、分离、务(规格不同价格也不同)

各种工业滤布、滤袋、除尘袋、滤带、电厂脱硫滤布、污泥脱水网、滤网、筛网、针刺呢、针刺毡、无纺布、土工布,配套各种压滤机、过滤机、离心机、和各种环保、除尘设备用于各行各业的过滤用布。

最大幅宽达4.6米.生产各种常温,高温针刺滤布,无纺土工布等非织造用布。

广泛适用于制糖、制药、化工、染料、冶炼、陶瓷、钢铁、水泥、桥梁、建筑等各行各业之中。致力于研制开发新产品,不断满足用户需要,为企业长远战略服务,表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后强度更高、耐磨性更好。从而使织物透气性能好、漏水性快、清洗方便。除尘布袋系列具有除尘效率高、透气性好、清灰容易、使用寿命长等特点。用于厂矿企业脱硫、脱水、环保、除尘、过滤、分离。

丙纶滤布

型号	材料	织法	重量	密度/10厘米			厚度	强力n/5*20厘米			伸长率%	
				克/平米	经线	纬线		毫米	经向	纬向		经向
108b	丙纶复丝	双层斜纹	850	503	118	1.5	1060	3.5	4410	38.6	29.73	7.52
108c	丙纶复丝-复丝	双层斜纹	580	535	189	1.02	6590		2065	42.27	33.3	25
522	丙纶复丝	平纹	155	244	173	0.41	900.6		1009.4	50.67	21.77	73.44
521	丙纶复丝	斜纹	240	220	150	0.63	2600		2050			217
600e	丙纶复丝	平纹	200	145	118	0.47	2090		1582.7	29.1	18.1	198

700-1	丙纶复丝	斜纹	415	251	151	0.85	3979.4	3224.6	51.83	36.37	34.74
700-2	丙纶复丝	斜纹	390	283	145	0.8	5798	3058.6	30.73	33.62	58.64
700-a	丙纶复丝	平纹	260	196	102	0.6	3977.4	2415.4	32.27	28.73	20.71
700b	丙纶复丝	斜纹	280	188	114	0.59	4648.00	2866.60	29.40	28.63	254.20
700-ab	丙纶复丝	斜纹	620	377	236	1.24	5762.25	5077.5	51.83	37.37	12.92
840-1	丙纶复丝	斜纹	465	251	149	0.95	4491.4	3933.4	50.63	34.07	49.94
840-2	丙纶复丝	斜纹	525	283	141	1.05	5258.25	4221.75	46.87	35.53	37.35
840-3	丙纶复丝	斜纹	550	314	133	1.1	5625	4870	54.67	34.8	27.75
840-a	丙纶复丝	平纹	375	204	110	0.79	3337.4	2759.4	41.63	30.9	14.2
840b	丙纶复丝	斜纹	340	181	141	0.63	5234.00	3489.40	25.53	33.07	81.38
840-ab	丙纶复丝	斜纹	720	377	220	1.4	6718.25	5421.75	47.5	28.3	24.41
858	丙纶复丝	斜纹	380	251	125	0.88	4418	3168.6	44.7	28.37	240.75
1000-1	丙纶复丝	斜纹	500	330	129	1.01	7653.5	4947.5	35.77	28.73	45.4
1000-2	丙纶复丝	斜纹	500	330	129	1.01	7653.5	4947.5	35.77	28.73	45.4
1000-3	丙纶复丝	斜纹	630	314	125	1.18	8753.5	4307.5	40.07	37.63	20.66
1000a	丙纶复丝	平纹	435	204	110	0.85	5585.7	4189.2	44.23	32.23	9.83
1000b	丙纶复丝	斜纹	430	204	110	0.79	6636.00	1481.40	27.20	17.53	21.49
1500-1	丙纶复丝	斜纹	725	251	118	1.42	5628.5	3701.5	44.6	28.93	29.38
2072	丙纶复丝	斜纹	140	283	244	0.33	1538.6	1267.4	29.03	25.57	612.4
4218	丙纶复丝	斜纹	660	456	94	1.32	7868.25	5427.50	42.87	35.13	38.41
4135	丙纶复丝	平纹	500	330	86	0.97	6626.70	3053.20	54.70	30.60	15.30
4884	丙纶复丝	斜纹	330	204	110	0.7	5379.4	3192	25.93	30.67	140
8851	丙纶复丝	斜纹	460	377	125	0.86	4346.75	3640	53.8	35.57	22.86
mesh	丙纶复丝	网	135	94	55	0.38	2342.6	1047.4	13	25.07	2542.3
4212	丙纶短纤	斜纹	410	236	122	1.25	2710.7	1393.3	64.17	32.03	127
4422	丙纶短纤	斜纹	480	181	94	1.18	2643.40	1514.60	72.97	33.27	17.86
6525	丙纶短纤	缎纹	600	275	106	1.48	3994.60	1697.60	58.97	35.67	31.20

"供应2815压滤机滤布 耐高温滤布 脱硫脱水滤布 糖业滤布"的织物厚度为0.55 (mm) ，纬向密度是35.2 (根/10cm) ，经向密度为58 (根/10cm) ，是否含有滤料是是，滤布类型为复丝滤布，厚度是0.55，加工定制为是，材质是化纤，透气量为95 (L/m² · s) ，单位重量是385 (g/m²) ，类型为高效，型号是2815，适用对象为食品，工艺是三层织，规格为870型，适用范围是制糖,离心机,压滤机，用途为水过滤，品牌是w jlvbu，性能为耐酸,耐碱，编织方式是平纹