

深圳丙纶750B滤布 化工污泥滤布样品免费 板框压滤机滤布

产品名称	深圳丙纶750B滤布 化工污泥滤布样品免费 板框压滤机滤布
公司名称	深圳市佳林特科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:否 材质:丙纶 滤布类型:单丝滤布
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道大浪南路老围工业区御 翠庭A708
联系电话	13662629899 13430403249

产品详情

深圳市佳林特科技有限公司

750b材质板框压滤机滤布

750b # 滤布料质说明

采用高强丙纶丝6*8经纬拼捻织造而成，布面双面为斜纹，增强了织物的强力和透气性能。该产品广泛用于化工、制药、冶炼等行业。该产品既耐酸又耐碱。采用斜纹织造使织物强力更好，而且能减少过滤残渣直接与布孔接触，从而提高过滤效率。

750b # 滤布性能见下表

密度 (根/10cm)	经度	214 . 8	伸长率 (%)	经度	26
	纬度	150 . 8		纬度	28 . 3
断裂强度 (n/5*20cm)	经度	2608	透气性 (10-3m3/m2min)	最大	267 . 8
	纬度	2050		最小	164 . 9
重量 (g/m2)	450g		厚度(mm)	0.9	

二：各式滤布产品性能参数：

性能	涤纶	锦纶	丙纶	维纶
耐酸性	强	较差	良好	不耐酸
耐碱性	耐弱碱	良好	强	耐强碱
导电性	很差	较好	良好	一般
断裂伸长	30%-40%	18%-45%	大于涤纶	12%-25%
回复性	很好	好	大于涤纶	较差
耐磨性	很好	很好	好	较好
耐热性	170	130	有收缩	90 有收缩
软化点	230	180	140	200
融化点	255	-265	210	-215 165 -170 220

"深圳丙纶750B滤布 化工污泥滤布样品免费 板框压滤机滤布厂家"的织物厚度为0.9MM（mm），纬向密度是150（根/10cm），经向密度为214（根/10cm），是否含有滤料是是，滤布类型为单丝滤布，厚度是0.9MM，加工定制为否，材质是丙纶，透气量为260（L/m²·s），单位重量是450（g/m²），类型为中效，型号是1000*1000，适用对象为污泥，规格是1100*1100，工艺为单层织，适用范围是医用,制糖,咖啡机,离心机,过滤器,压滤机，用途为固液分离，品牌是佳林特，性能为耐酸,耐碱，编织方式是斜纹