

松下自动感应门安装属性值

产品名称	松下自动感应门安装属性值
公司名称	北京鸿盛顺利自动门有限公司
价格	6500.00/1套
规格参数	类型:安装 属性:属性值 :
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路天雅五金机电城三层店铺310号
联系电话	010-87627967 13552102369

产品详情

北京鸿盛顺利自动门公司，专业维修各种自动感应门，配件全、价格优，欢迎咨询；010-87627967

控制器、传感器、电机、皮带、导轨、滑轮、吊挂件及其它。

1.控制器

微处理器为核心的高数字集成控制电路。稳定性高、故障率低。接线简单。

控制器可以调节的运行状态高达30种；

对特殊状态也可以对应：

- (1) 紧急状态；
- (2) 门禁系统与紧急状态；
- (3) 自动门反向/停止；
- (4) 门状态控制器；

系统状态检测功能。对门实现全面检测，保证即使故障排除。

有半开开关、功能添加、辅助功能添加、辅助安全传感器端子。

2.传感器

唯一通过信息产业部认可的产品

电磁辐射 2mw

感应范围有：宽幅、窄幅、圆幅三种。

安全：电路板不外露，安全，因静电导致的故障无。

安装位置：门楣、天花均可。

3. 电机

采用直流无碳刷电机。体积小、功率大，速度可调性高。

加上皮带轮金属化，寿命极其高，可以运行高达200万次。

带电机过热保护装置，在门体被卡住时，保护电机不烧毁。

50w输出，大马拉小车。

4. 皮带

使用汽车散热器风扇传动皮带，耐用，齿型截面为曲线设计，增加了齿型高度提高了与传动轮的吻合度。

通过数组钢丝加强的尼龙皮带，皮带表面附着一层尼龙。曲线状的齿型与传动轮严格吻合，减少滑动的可能。内部加强钢丝几乎避免齿距变形，同时避免断裂的可能性。

皮带不再是易损件，寿命极长。

5. 导轨、滑轮、吊挂件其它

用高质量铝合金加工而成，保证了轨道的强度、耐磨性和平直度。标准长度为2.5m，运输方便。

滑轮材外壳料采用mc尼龙，自润滑性好，强度高，耐磨性好，减震性高。内壳轴承采用双轴承，分解压力，寿命延长，确保200万次。

门体调整简单，吊架结构业内首创任意吊架 $\pm 3\text{mm}$ 随意调节。

皮带座设定，防止皮带抖动。

止动器坚固，缓冲材料耐用。设立观察口，便于调整。

panasonic是松下品质、信誉的标志；

技术参数		
参数	120单开型	120双开型

开启宽度 (mm)	700-2000	1000-4000
单扇最大门重 (kg)	150	150x2
最大门高(mm)	3000	3000
最大门宽(mm)	2000	2000x2
操作器高度 (mm)	100	
操作器深度 (mm)	150	
开门速度 (mm/s)	150-700	
关门速度 (mm/s)	100-600	
最大开门力 (n)	150	
保护打开时间 (s)	0-8	
电源电压	200 ~ 250v/ac 50/60hz	
额定电源 (a)	1.2	
额定功率 (w)	90	
环境温度	-30-75	
相对湿度	<=90%	

"松下自动感应门"的类型为安装，属性是属性值