

# 专业供应彩色水磨石地板砖（欢迎各位新老客户来电咨询）

产品名称	专业供应彩色水磨石地板砖（欢迎各位新老客户来电咨询）
公司名称	上海宇正地坪有限公司
价格	面议
规格参数	类型:安装维修
公司地址	上海市宝山区月罗路310号F东2-G310室
联系电话	56123255

## 产品详情

### 水磨石地板

1.适用范围：业务范围：居家、店铺、厂房、写字楼、酒楼、餐厅及旧房翻新、改造等装修工程。

2.施工工艺：找平层施工——固定分格条——抹面灰——磨光——打蜡

3.性能特点：1.施工操作程序如下 找平层施工——固定分格条——抹面灰——磨光——打蜡  
2.操作要点（1）找平层施工（2）固定分格条（3）抹面灰（4）磨光（5）打蜡

4.详细说明：工程中常见的质量缺陷及预防（1）地面空鼓（2）石子显露不均（3）分格条显露不均（4）水磨石色彩不均旧水磨石地坪的修补与磨光（1）操作程序裂缝修补——机械磨光——补色处理——涂保护剂（2）操作要点裂缝修补a.分析原水磨石地坪的水泥，水泥标号及石子粒径范围。b.选择与原地坪同种水泥和粒径十分接近的石子。c.根据裂缝的自然走向，进行扩缝。d.将选择好的水泥、石子，级配进行配比调合。e.将调合好的水磨石原料进行嵌缝。缝隙中要清洗干净，在清洗干净后，再涂上混凝土界面剂，确保新材料与原地坪牢固地粘接。机械磨光a.机械施磨前，必须确认所有裂缝已经处理完毕和新嵌入的水磨石已经凝结牢固，具有相当的强度。b.磨盘先采用600目高标号油石逐层打磨。c.在通磨一遍后，要检查一下磨后效果，然后根据情况换上目数更高的油石进行更细的打磨。d.在修补的裂缝处，打磨要仔细，要认真检查界面处是否平整，一定要平整后，才停止施磨。e.在阴角处，必须换手提式小型磨机进行施磨。补色处理a.机械磨光后，用草酸进行清洗。b.要仔细检查裂缝修补处，主要观察地坪饰面色差情况。c.如果色差较大，请专业人员进行调色修补，缩小色差程度。涂保护剂a.保护剂涂刷前，地坪上必须无灰尘。b.石材保护剂要均匀涂刷，不能有漏涂

"专业供应彩色水磨石地板砖（欢迎各位新老客户来电咨询）"的类型为安装维修