

止水条禾造品质好2cm-10cm

产品名称	止水条禾造品质好2cm-10cm
公司名称	三门县容禾橡胶厂
价格	10.00/米
规格参数	材质:天然橡胶 产地:浙江 品牌:容禾
公司地址	三门县高视乡高视村
联系电话	86 0576 83105197 13968528486

产品详情

一、产品简介

止水条是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等精炼而成的一种断面为四方形的条状止水材料，不含有害物质，属环保型产品。止水原理是依靠自身的粘性直接贴在混凝土施工缝界面及遇水后逐渐膨胀堵塞可能存在的毛细孔隙使其与混凝土界面接触更加紧密，从而产生较大的抗水能力，因此具有优良的阻水抗渗性能。敬业止水条采用以水止水的独特方法，可以彻底解决混凝土施工缝渗漏难题。

二、产品优点

- 1、遇水膨胀堵塞缝隙,以水止水,防漏效果可靠。
- 2、水压力大，吸水膨胀速度适宜，有多次膨胀功能。
- 3、具有自粘性，可直接粘贴在使用部位或用高强钢钉定位，施工方便，能代替传统的钢板止水带。
- 4、该产品以无机材料为主，具有耐老化，抗腐蚀性能；不含有任何重金属盐类及有毒物质，不污染环境。
- 5、有显著自愈功能，当施工缝地基有轻微变形或沉降而出现裂缝时，该止水条能够继续吸水膨胀，堵塞新的缝隙，自动强化防水效果。

三、适用范围

1、敬业止水条主要用于

一、产品简介

敬业止水条是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等精炼而成的一种断面为四方形的条状止水材料，不含有害物质，属环保型产品。止水原理是依靠自身的粘性直接贴在混凝土施工缝界面及遇水后逐渐膨胀堵塞可能存在的毛细孔隙使其与混凝土界面接触更加紧密，从而产生较大的抗水能力，因此具有优良的阻水抗渗性能。敬业止水条采用以水止水的独特方法，可以彻底解决混凝土施工缝渗漏难题。

二、产品优点

- 1、遇水膨胀堵塞缝隙,以水止水,防漏效果可靠。
- 2、水压力大，吸水膨胀速度适宜，有多次膨胀功能。
- 3、具有自粘性，可直接粘贴在使用部位或用高强钢钉定位，施工方便，能代替传统的钢板止水带。
- 4、该产品以无机材料为主，具有耐老化，抗腐蚀性能；不含任何重金属盐类及有毒物质，不污染环境。
- 5、有显著自愈功能，当施工缝地基有轻微变形或沉降而出现裂缝时，该止水条能够继续吸水膨胀，堵塞新的缝隙，自动强化防水效果。

三、适用范围

- 1、敬业止水条主要用于混凝土施工缝的阻水抗渗密封。
- 2、可用于地下室、游泳池、隧道、污水池、园林金鱼池、水利工程、人防工程等混凝土施工中的施工缝、后浇缝、沉降缝防渗漏。

四、使用指南

- 1、待混凝土施工缝界面硬化后，清除基面浮渣尘土杂物。
- 2、施工时靠自身粘性在二次浇注前，贴在前一次浇注的混凝土表面；对于水平施工缝，将止水条沿着施工缝伸展方向展开；对于立面施工缝，可先预留定位线槽，将止水条镶嵌在线槽中，若没有预留槽，可用高强钢钉定位，并用其自身粘性粘在施工缝界面上，通过隔离纸均匀压实。
- 3、为了让止水条定位牢固，水平缝每隔一米要用高强钢钉定位，竖向缝每隔半米要用高强钢钉定位，定位好的止水条应及时浇筑下道混凝土。

五、注意事项

- 1、 贴止水条时基底应保持干燥、洁净、才能使之粘贴紧密。
- 2、 止水条应用于混凝土内部，因此定位时应考虑使其能够被混凝土包裹50毫米以上。
- 3、 沿着施工缝伸展方向的止水条应形成封闭环路，不留断点，不能被浮渣尘土阻隔，止水条之间搭接可用自身粘性完成。
- 4、 浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及该止水条，浇筑下一道混凝土前，应避免雨水或其它侵入水浸泡。

六、产品包装

规格为20毫米×30毫米矩形截面的条状固体，每5米盘成一卷，每箱内装5卷共25米。

特殊规格要求可来图来样订做。

七、保存时间 原封包装储存，保存期为三年。

八、储存 储存过程一定要做好防水防潮措施。

- 2、 可用于地下室、游泳池、隧道、污水池、园林金鱼池、水利工程、人防工程等混凝土施工中的施工缝、后浇缝、沉降缝防渗漏。

四、使用指南

- 1、 待混凝土施工缝界面硬化后，清除基面浮渣尘土杂物。
- 2、 施工时靠自身粘性在二次浇注前，贴在前一次浇注的混凝土表面；对于水平施工缝，将止水条沿着施工缝伸展方向展开；对于立面施工缝，可先预留定位线槽，将止水条镶嵌在线槽中，若没有预留槽，可用高强钢钉定位，并用其自身粘性粘在施工缝界面上，通过隔离纸均匀压实。
- 3、 为了让止水条定位牢固，水平缝每隔一米要用高强钢钉定位，竖向缝每隔半米要用高强钢钉定位，定位好的止水条应及时浇筑下道混凝土。

五、注意事项

- 1、 贴止水条时基底应保持干燥、洁净、才能使之粘贴紧密。
- 2、 止水条应用于混凝土内部，因此定位时应考虑使其能够被混凝土包裹50毫米以上。
- 3、 沿着施工缝伸展方向的止水条应形成封闭环路，不留断点，不能被浮渣尘土阻隔，止水

条之间搭接可用自身粘性完成。

4、 浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及该止水条，浇筑下一道混凝土前，应避免雨水或其它侵入水浸泡。

六、产品包装

规格为20毫米×30毫米矩形截面的条状固体，每5米盘成一卷，每箱内装5卷共25米。

特殊规格要求可来图来样订做。

七、保存时间 原封包装储存，保存期为三年。

八、储存 储存过程一定要做好防水防潮措

"止水条禾造品质好2cm-10cm"的厂家(产地)为浙江，厚度是2cm-10cm，材质为天然橡胶，产地是浙江，规格为2*3，橡胶是橡胶混合类，品牌为容禾，用途是伸缩缝