

# 电动注浆机 灌浆机专用止水针头 8公分止水针头 注浆止水针头

产品名称	电动注浆机 灌浆机专用止水针头 8公分止水针头 注浆止水针头
公司名称	永康市古月胡工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海
公司地址	浙江永康市五金科技工业园18898号
联系电话	86-057981716336 13566759861

## 产品详情

高压止水针头也称灌浆嘴、灌注嘴

### 一、产品说明

1、高压止水针头：是利用环压紧固的原理。头部设有单向截止阀，可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分用橡胶套管，直径为13mm，塞入孔径为14mm的注浆孔上，拧紧环压螺栓，压缩橡胶套管，使注浆嘴固定在注浆孔内。（注浆嘴的单向阀要在0.4kn以上压力才能打开，因此注浆压力必须高于这个数值）。高压止水针头目前共有四种类型：铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴，前三种为环压式。分为前止水型，即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处；后止水型，即进料口的逆止阀门设在出口处，可视具体情况进行选择。前止水型埋设好嘴后，可将前端拧下来进行泄压排水，待灌浆时再拧上去；后止水型埋好嘴，就不能排水泄压了，但施工完毕即可拆除灌浆嘴进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为14mm,需配14mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可；对松散型结构，可选用长度为10~15cm的灌浆嘴。

### 二、配件

1、橡胶垫：牛油头橡皮，橡皮采用特殊橡胶材（可耐高压冲击），在高压挤迫下橡皮头不致变形破损而导致药剂外流。

注意事项：

2、牛油头（排除传统螺旋方式耗工时），抗压可达10000psi以上，四爪式快速接头省工时，受到药剂挤压压力橡皮急速膨胀，四爪将黄油嘴紧密包合附着，橡皮采用特殊橡胶材（可耐高压冲击），在高压挤迫下橡皮头不致变形破损而导致药剂外流。

3、牛油头橡皮由于在施工过程中，压力过高以及化学灌浆材料的腐蚀，容易损坏。所以在施工过程中，发现损坏，应及时更换，否则导致漏浆。

4、在施工结束时，由于清洗机器用的清洗剂，对牛油头橡皮有腐蚀作用，导致牛油头橡皮容易损坏，所以在下次施工时，应及时更换。

### 三、施工前步骤

1、寻找裂缝:对于潮湿基层，先清扫积水,待基层全部清理干净、表面稍干时,仔细寻找裂缝，用色笔或粉笔沿裂缝作好记号；对于干燥基层，清理后可用气泵或吹风机吹除表面灰尘。

2、钻孔：按混凝土结构厚度，于裂缝最低处左或右5cm~10cm处倾斜钻孔至结构体厚度之半深，循序由低处往高处钻，钻至最高处后再一次埋设止水针头，由于一般结构龟裂的属不规则状态，故需特别注意钻孔时须沿裂缝方向两侧交叉钻孔。孔距应按现场实际情况而定，以两孔注浆后浆液在裂缝处能交汇为原则，一般刚开始时孔距为25cm~30cm为宜；孔径的大小，应按配套的止水针头大小而定，采用的为非标的13mm钻头。孔与裂缝断面应成30度~50度交叉，并交叉在底板中部的1/3范围。

3、埋止水针头：止水针头为配套部件，是浆液注入裂缝内的连接件，埋设时应用工具紧固，并保证针头的橡胶部份及孔壁在未使用前干燥，否则在紧固时容易引起打滑。

4、渗水/补强处钻孔，锁紧针头，将药剂倒入料杯内，启动电源开关，将料杯及管内残余清洁剂或润滑剂挤出，直到药剂喷出为止，再插入针头，将药剂注入壁体内，止漏、补强。

### 四、产品规格

1.b-08六角止水针头：长度；8厘米，使用钻头；8m/m，适用;地下室、顶板。

2.a-08六角止水针头：长度；8厘米，使用钻头；13m/m，适用;地下室、顶板。

3.a-10六角止水针头：长度；10厘米，使用钻头；13m/m，适用：混凝土止漏。

4.a-15六角止水针头：长度；15厘米，使用钻头；13m/m，适用：厚混凝土止漏。

5.a-20六角止水针头：长度；20厘米，使用钻头；13m/m，适用：连续壁、梁柱。

6.a-25六角止水针头：长度；25厘米，使用钻头；13m/m，适用：连续壁、梁柱。

7.a-30六角止水针头：长度；30厘米，使用钻头；13m/m，适用：连续壁、梁柱。

8.a-90六角止水针头：长度；90厘米，使用钻头；13m/m，适用：深层挡泥沙、止漏。

9.a-20六角双液止水针头：长度；20厘米，使用钻头；13m/m，适用：止漏、补强。

10.a-30六角双液止水针头：长度；20厘米，使用钻头；13m/m，适用：止漏、补强。

### 五、运用范围：

1. 地铁、隧道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。

2. 地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。

3. 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。

4. 砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝,高压注射环氧树脂。

5. 二次接缝、裂缝,顶板等渗水止漏,梁柱、墙体。

上海华建保温防水材料有限公司:专业生产<hj>华建品牌,高压灌浆机、水泥喷涂灌浆机、水溶性(油溶性)聚氨酯堵漏剂、止水针头、高压管、牛油头、泵浦、活塞、等周边零配件及、防水材料、堵漏材料、结构加固材料。

"电动注浆机 灌浆机专用止水针头 8公分止水针头厂家 注浆止水针头"的产地为上海