

汉高DX超强自流平 汉高

产品名称	汉高DX超强自流平 汉高
公司名称	广州正旗装饰材料有限公司
价格	180.00/袋
规格参数	品牌:汉高 产地:广州 出厂标准:p.o32.5
公司地址	广州市白云区白云湖街石夏路14号十四巷B栋13号一楼（仅限办公用途）
联系电话	15521109988

产品详情

汉高超强自流平-dx

一、产品说明：1.特别针对于混凝土和水泥砂浆基层的精找平自流平2.搅拌时起尘最小3.流动性好4.可泵送5.高强度6.适用于采暖地坪

二、基层处理：1.基层必须没有结构缺陷，具有适当的抗压和抗折强度，基层干燥，没有会影响粘结力的浮浆、尘或者污染物2.如基层表面有缺陷时，需要对基层表面进行机械处理3.确保在使用本品之前已选择恰当的妥善界面剂

三、施工方法：1.按配水比将粉末和干净的清水用电动搅拌器搅拌至均匀无结块或者泵送施工。一包25公斤装粉末需6.5升清水2.若多层施工，中间层也应以妥善r777作界面剂3.避免阳光和较大的气流4.粉末和水的温度升高将加速固化，反之，将减缓

四、应用范围：妥善dx应用于矿物基基层的自流平，包括水泥/砂浆和混凝土基层。单次铺设厚度可为1至10毫米。适合于泵送。适用于采暖地坪。仅适用于室内，不可用于面层施工

五、注意事项：1.不可直接倒入下水道。若已过期，按照当地法规处理2.本品包含水泥，与水混合时呈强碱性，保护眼睛及皮肤。若本品接触皮肤，用净水冲洗。若接触到眼睛，立即用净水冲净并寻求医护3.避免吸入干粉4.需要时，佩戴合适的个人防护用具（ppe），例如手套、护目镜

六、包装：

25公斤/阀口袋装

"供应汉高DX超强自流平"的品牌为汉高，产地是广州，出厂标准为P.O32.5，品种是特种水泥，主要成分为其他，强度等级是其他，初凝时间为30（h），终凝时间是180（h），抗压强度为35（MPa），规格是2

5kg，抗硫酸盐性为其他，颜色是灰色水泥