

# 防火布三防布 550 ( )

产品名称	防火布三防布 550 ( )
公司名称	无锡艾德文特种纺织品有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	耐火温度:550 ( ) 产地:无锡 品牌:艾德文
公司地址	无锡市滨湖区隐秀路811-924
联系电话	18015339489

## 产品详情

我公司专业生产防火布三防布、优质消防毯、硅胶布、防火布三防布、耐高温防火布三防布、供应优质防火布三防布、防火防火布三防布、批发销售耐高温灭火毯、供应优质消防毯、焊接毯、焊接防护毯、高硅氧防火布三防布、供应优质玻纤布、玻璃丝布等等。

我公司生产的防火布三防布是阻燃复合材料缝制而成，具有优良组织结构及耐高温、电绝缘、抗氧化等优良特性，耐高温为550 —1100 。防火布三防布可以帮助保护物品及工作区,抵挡电焊火花飞溅。

### 防火布三防布的详细说明

防火布三防布适用于在焊接等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔离工作场所、分隔工作层、杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险。

防火布三防布经过不同涂层或复合处理（pvc、氯酞胶、硅胶、铝箔等）可达到不同的使用效果：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、热反射、提高耐温度及保温时间。对于物体温度大于550 的，建议使用经蛭石涂层的玻璃纤维织物或高硅氧纤维织造的织物。未经涂层的材料一般更为柔软，较适于覆盖物体。厚度小于0.6mm的防火布三防布应置于垂直面上使用，使火花在初次接触后掉落,避免击穿防火布三防布；水平面上使用时应选用大于0.6mm厚度的防火布三防布。

本企业生产防火布三防布种类：

二氧化硅防火布三防布 3784防火布三防布 3788防火布三防布 3786防火布三防布  
3732防火布三防布 橡胶防火布三防布 涂胶防火布三防布 涂覆防火布三防布 装饰防火布三防布  
阻燃防火布三防布 铝箔防火布三防布 防水防火布三防布等等

防火等级：a级-不燃,

执行标准gb8624-2006，德国标准din4102 a1级

(通过国家消防产品质量监督检验中心检验)通过欧洲sgs安全防火检验.

"供应防火布三防布"的耐火温度为550( )，规格是0.1-3.0(mm)，产地为无锡，品牌是艾德文，产品类别为防火布，材质是玻璃纤维，导热系数(常温)为0.035，等级是A，低温弯折为-30，断裂伸长率是0.2，抗弯强度为650，抗压强度是850，拉伸强度为300，使用温度是200，撕裂强度为1200，芯材是玻璃纤维，形态为纤维状，形状是片状