

双面封头岩棉彩钢板（防火板）

产品名称	双面封头岩棉彩钢板（防火板）
公司名称	吴江市普菲特净化科技有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	耐火温度:600（ ） 产地:吴江 品牌:普菲特
公司地址	吴江区黎里镇金家坝直下港段
联系电话	0512-63213933 13506254317

产品详情

吴江市普菲特净化科技有限公司是一家多年专业致力于开发生产各类彩钢夹芯板,净化产品及净化设备的生产型科技企业,业绩已遍布全国二十几个省市自治区,专业为全国各地净化工程公司,涂装设备制造企业,建筑装潢工程公司,机电安装工程公司,钢结构工程公司及净化设备经销商提供高新科技技术产品。

公司本着“视产品质量为生命”的经营理论,遵循着“为客户提高生产效率,降低生产成本,提高产品质量”的宗旨,以互惠互利合作双赢经营模式,在各界朋友的关心指导下不断成长壮大!

一：按接口方式分为950,1150企口型,950瓦楞型夹心彩钢板。

二：按厚度分为50--60--75--100--120--150--200mm

三：芯材按岩棉容重120~150公斤/立方米,空格玻镁,聚氨酯,阻燃泡沫等。

四：表面钢板材可选择：彩涂板、抗静电板、氟碳板、镀锌钢板、不锈钢板。

其中岩棉夹芯板：其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。是同类（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材。该产品适用于烘道烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等,同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。本公司此类产品通过国家消防检测中心耐火检测合格。耐火时间 120分钟。

本产品芯材厚度及钢板种类厚度可根据客户要求定做。

"双面封头岩棉彩钢板（防火板）"的耐火温度为600（ ），抗压强度是0.6-1.2(Mpa),拉伸强度为高,等级是A,材质为岩棉,产地是吴江,撕裂强度为高,规格是950、1150（mm）,产品类别为防火板,品牌是普菲特,抗弯强度为高,芯材是岩棉,使用温度为600