

生产单面硅胶布 250 ()

产品名称	生产单面硅胶布 250 ()
公司名称	东莞市顺阳塑胶制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	耐火温度:250 () 产地:广东 品牌:顺阳
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头镇圩镇管理区
联系电话	86-76987192506 13556656330

产品详情

sy-300导热绝缘硅胶布，矽胶布

材料简述：硅胶布是用玻璃纤维布做为基布，以涂覆或压延方式生产而成，是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。

产品属性规格：

产品颜色：灰色 / 蓝色 / 绿色等

产品规格：厚度0.2-0.8mm*300mm*50m

常用厚度及颜色:0.2mm绿色, 0.23mm粉红色,0.3mm灰色,0.45mm灰色, 0.8mm灰色.

导热系数：1.0 ± 0.2w

产品硬度：70 ± 5度

阻燃等级：v-0

耐电压：大于4kv

温度：-40--220

以上供参考，规格 / 颜色都可以根据客户要求生产/冲型，也可以单面或双面背胶，刷胶水。

产品优点及适用行业：

导热绝缘硅胶布具有耐高温、耐高压、导热、阻燃、避震、绝缘等作用，现广泛用于各种机箱电源,电脑电源,工业电源,液晶电脑用电源适配器,led显示屏/大功率灯饰,电脑主板,电脑显卡,电脑内存条,各种电脑控制器,监视器,电动车控制器等需要散热绝缘之部位.起到导热绝缘作用。利用其本身所具备的导热特性，最大程度满足器件的工艺传热要求，提升器件使用功率及延长使用寿命。

以上产品均符合rohs要求。参数为顺阳公司材料一部分简介，须更深入了解材料特性或特殊材料，请洽谈顺阳业务部或工程部。

顺阳硅胶/矽胶系列产品-----导热绝缘软性硅胶垫/硅胶片，硅胶布/片，矽胶布/片，硅胶管，硅胶实心条（硅胶棒），硅胶异型密封条，硅胶板，硅胶平面板，硅胶脚垫等。

我司所有产品均通过rohs环保检测，欢迎各位新老客户来电垂询！

"生产单面硅胶布"的耐火温度为250（ ），抗压强度是900，拉伸强度为400，等级是1，导热系数（常温）为0.035，材质是玻璃纤维，产地为广东，形状是长方形，撕裂强度为1800，低温弯折 是0.08，断裂伸长率为1800，形态是纤维状，产品类别为玻纤布，品牌是顺阳，抗弯强度为450，芯材是玻璃棉，使用温度为50