

# 固定管板管式换热器 板式换热器

产品名称	固定管板管式换热器 板式换热器
公司名称	山东泰力起重设备有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:山力
公司地址	新泰市羊流工业园区
联系电话	86-0538-7431273 15166592399 15966008829

## 产品详情

### 结构及性能

- 1、本设备由两张卷板卷制而成，形成了两个均匀的螺旋通道，两种传热介质可进行全逆流流动，大大增强了换热效果，即使两种小温差介质，也能达到理想的换热效果。
- 2、在壳体上的接管采用切向结构，局部阻力小，由于螺旋通道的曲率是均匀的，液体在设备内流动没有大的转向，总的阻力小，因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
- 3、i型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封，因而具有较高的
- 4、ii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其中一个通道可拆开清洗，特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。5、iii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其两个通道可拆开清洗，适用范围较广。6、螺旋板式换热器按公称压力可分为pn0.6、1.0、1.6、2.5mpa（系指单通道能承受的最大工作压力）。按材质可分为碳素钢和不锈钢。用户可根据实际工艺情况选用。7、单台设备不能满足使用要求时，可以多台组合使用，但组合时必须符合下列规定：并联组合、串联组合、设备和通道间距

相同。混合组合：一个通道并联，一个通道串联。

部分规格换热器列举如下：不锈钢耐酸钢制pn0.6、1.6mpa不可拆式（i型）螺旋板换热器碳素钢制pg6、16kg/cm<sup>2</sup>不可拆式（i型）螺旋板换热器

"固定管板管式换热器"的加工定制为是，传热方式是间壁式换热器，类型为板式换热器，重量是100（kg），流道截面积为6.5，5.8，8.7，7.7（m<sup>2</sup>），100是100，规格为1000X1000，品牌是山力，用途为化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、等单位使用