

热回收换热机组 板式换热器

产品名称	热回收换热机组 板式换热器
公司名称	上海申盈暖通设备有限公司
价格	55000.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:申盈
公司地址	上海市浦东新区周浦镇康沈路1445弄68号A224室
联系电话	021-50786418

产品详情

换热机组是一次热网与用户之间的直接桥梁，从一次热网得到热量，自动连续地转换为用户需要的生活用水及采暖用水，适用于空调、供暖、供冷、采暖、生活用水、洗浴或其他换热回路，如地板供热，工艺水冷却等。该产品适应于住宅、机关、厂矿、医院、宾馆、学校等场合的采暖、洗澡和空调系统。

换热机组主要特点：

- 1.优化设计、布局全理、结构紧凑、体积小、占地面积小、节省基建投资。
- 2.高效节能，热最综合节能可达30-40%。运行成本低。
- 3.控制方法多样，分拱热质调节型，全年热节省可达20-30%。供热量调节和质量调节型、全年热电综合节能率可达30-40%，最大程度节省运行费用，多种控制、可灵活选配。
- 4.智能化、自动化程度高、液晶显示、方便现场监控，可无人值守，易于操作。若需要，可实现远程微机监控、多台机组集中管理。
- 5.系统自动补水、自动泄压、防垢除污。
- 6.安装使用方便，出厂前全部总装成套，您只需将进出水、汽口，总电源连接好即可投入过行。
- 7.系统配置灵活。根据您的实际需求，科学合理配置。本公司为您提供的不仅仅是一套设备，而是一个综合初投资和运行成本的最佳投资方案。总之，在你的采用暖供热中，本公司总总有一款适合您的产品！

换热机组应用构造

1. 温度控制

用电动调节阀控制一次网流量，使二次网出口保持设定温度。

用自立式温度调节阀控制一次网流量，使二次网出口保持设定温度。

根据室外温度自动调节二次网的出口温度。

2. 压力、压差控制

二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制

3. 自动补水

变频补水，用二次网回水的压力信号控制变频器的输出，达到自动补水，使系统保持恒压。

用电接点压力表电气控制，采用二次网系统压较往年的上、下限来控制补水泵的启停，使系统保持恒压。

4. 就地优化

回水温度限制、热流量、水流量、限制、回水温差限制、结垢检测

5. 显示报警

对一、二次网的进、出口的温度、压力、热量、流量及室外温度等参数实现微机自动化监测与控制，并对系统超压、电机过热、电泉缺相、除污器堵塞等进行自动报警。

6. 通讯功能

机组的控制器具有标准通讯接口，可在主动与被动方式下与监控中心通过下时轮巡采集势力站控制器参数，当控制器报警时及时上传。

"热回收换热机组"的类型为板式换热器，品牌是申盈，加工定制为是，传热方式是蓄热式换热器