

全国销售30m3卧式埋地储油罐

产品名称	全国销售30m3卧式埋地储油罐
公司名称	泉州市海纳金属容器有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:海纳容器 型号:30m3卧式储油罐
公司地址	福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村
联系电话	86 0595 87480580 13489822200

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息产品信息产品编号：hn-30t 产品品牌：海纳容器产品材质：q235-b
产品类型：储油罐执行标准：1.参照jb (t4735-9)<钢制焊接常压容器>执行
2.钢材标准gb/t8163-1999 3.焊接规程 jb/t4709-200 4.检测标准
jb4730-94 5.防腐执行标准c0502178-01产品用途：
储罐编制：泉州市海纳金属容器有限公司

产品实拍图

按用途可分为：

1、地上油罐

地上油罐指的是油罐基础高于或等于相邻区域最低标高的油罐，或油罐埋没深度小于本身高度一半的油罐。地上油罐是目前炼油企业常见的一类油罐，它易于建造，便于管理和维修，但蒸发损耗大，着火危险性较大。

2、埋地油罐

地下油罐指的是罐内最高油面液位低于相邻区域的最低标高0.2m，且罐顶上覆土厚度不小于0.5m的油罐。这类油罐损耗低，着火的危险性小。

3、半地下油罐

半地下油罐指的是油罐埋没深度超过罐高的一半，油罐内最高油面液位比相邻区域最低标高不高出2m的油罐。

按形状可以分为：

1、圆形油罐

把罐壁卷制成正圆形的油罐。

2、椭圆油罐

把罐壁卷制成椭圆形的油罐。

3、异形油罐

把罐壁卷制成其他形状的油罐。

按材料分可以分为：

1、碳钢油罐

一般采用Q235钢材制作的油罐，大部分石油库，加油站，工厂的油罐都用这个材料制作。

2、不锈钢油罐

一般采用202、304、316、321不锈钢材制作的油罐，一般用在食品，化工、酿酒乳业等。不锈钢罐有较强的耐腐蚀性，它不受外界空气及水中余氯腐蚀，在常压下使用寿命可达100年以上。

3、玻璃钢油罐 一般用在耐腐蚀、电绝缘、隔热的工业中

4、钢筋混凝土油罐

常做成圆筒形结构。罐体由顶盖、壁板和底板三部分组成。一般用于储存重质油品。这类油罐具有省钢材、耐久性好，维修费用低和油品损耗小等优点，但施工工序较多、周期较长。半地下式或地下式钢筋混凝土油罐还具有防火性能好、罐间距小、壁板温差小等优点。当油罐容量较大时，多采用预应力混凝土油罐，施加环向预应力。

优质卧式油罐

5、耐油橡胶油罐

橡胶油罐，由橡胶罐体、隔板、油口塞和帆布外包皮组成，橡胶罐体上方有油口，内腔有两块隔板，隔板上漏油孔，油口上有油口塞，橡胶罐体由帆布外包皮和拉绳固定在运输工具上，当罐体不装油时可折叠包装，同时装运其它货物，使运输工具不放空，减轻了铁路、公路货运负荷，减少运费。本实用新型适用于汽车、火车和油轮的油料运输。

6、砖石砌油罐

一般容量为2000米³以下。当壁高增大时，渗透压力也增大而易渗漏，因此壁高多控制在6米以下。砖石砌体的抗渗性能差，施工时，要求砌体砌筑密实，砂浆饱满，并在罐内侧采取有效的抗渗措施，如采用钢丝网水泥砂浆抹面层或防渗涂料等。中国已采用绕丝预应力方法来增大容量和提高抗裂性能。用钢筋混凝土和砖石建造的油罐和油池，其结构构造要求和计算原则见水池。非金属油罐、油池对地基的沉降较敏感，因此对软弱或土质不均匀的地基，必须进行地基处理。

公司介绍

泉州市海纳金属容器有限公司是目前福建省生产金属容器的定点专业公司之一。我厂拥有自主、施工经验丰富的工程队。地理位置位于福建泉州台商投资区杏田工业区，交通便利，可经过深海高速干线直达福州、厦门、莆田、漳州。泉州市海纳金属容器有限公司可以承建、制造1—100000m³各种工业、化工、建筑、生活等储罐状设备；及防化、防腐等配套工程和网架结构工程等。主要经营范围：生产各类型油罐、不锈钢罐、酸碱罐、发酵罐、常压容器、汽车运输罐、化工设备、防腐钢及油库工程、管道安装、加油站工程等。公司严格根据国家安全检测规定、iso系列认证等对与出厂产品进行检测。始终秉承“海纳百川，有容乃大的精神，本着以客户为中心，以诚信为至上，以质量为第一的原则，为保证工程质量达到经济实惠、合理、可靠、可信，公司将全程派技术人员跟踪协作。“让您满意是我们的追求，为您服务是我们的职责。”公司代表章听先生代表全体员工以竭诚欢迎各地客户光临参观指导。

企业证书

"【全国销售】30m³卧式埋地储油罐"的重量为3（kg），产品用途是储罐，型号为30m³卧式储油罐，规格是2550mm*6300mm，品牌为海纳容器，加工定制是是，外形尺寸为2550mm*6300mm（mm）