

福建Chevron Bright Cut AD

产品名称	福建Chevron Bright Cut AD
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

雪佛龙往复式空气压缩机油EP VDL 68 100 150 (Chevron Compressor Oil EP VDL 68 100 150)

产品介绍

、矿物基础油的压缩机润滑油。适用于苛刻的运行工况。不仅提供稳定的抗高温氧化能力，有效地减少活塞及排气阀上沉积物的形成，而且提供优异的防腐蚀和抗泡沫性能，以及出色的抗极压性能。ISO 级别：68、100、150包装规格：18L、200L(ISO 100，150)

性能优点

节省维修保养费用，减少停机检修时间 – 低的炭化特性，即使在苛刻运行条件下，也能有效地减少诸如排气阀等关键部位上有害沉积物的累积，雪佛龙油膜轴承油 680，保持压缩机性能如新。防腐蚀添加剂防止由于湿气水分侵入、特别是在待机和间歇运行的情况下所造成的锈蚀。抗高温氧化 – 非常高的氧化稳定性，即使用于压缩机曲轴箱工况中的高排气温度的条件下，也不易发生变质。这无疑大大延长换油周期。无故障运行 – 深度精制的基础油与添加剂系统的优异抗泡沫特性大大减少起泡，防止出现溢缸溢罐的现象。空气释放特性防止因空气夹带而造成的润滑失效。

适用范围

工作温度高达220 的单级及多级的往复式与离心式压缩机、以及喷油式螺杆压缩机空气或惰性气体往复式压缩机固定式、半固定式及便携式装置不能用于吸气空气压缩机

性能标准

符合德准 DIN 51506 VDL组别的测试要求Compressor Oil EP VDL 100 获得推荐用于：Tanabe

往复式压缩机Sperre Classic 30 bar 往复式空气压缩机Compressor Oil EP VDL 100

可适用于Teikoku的空气压缩机Compressor Oil EP VDL 100 已成功用于Hatlapa与Hamworthy的空气压缩机

雪佛龙油膜轴承油 150 220 320 460 680

产品介绍

超级抗乳化，的循环油，为钢铁行业的典型应用而研制，提供的油水分离性，良好的氧化稳定性和防锈防腐保护。为满足钢铁行业MorgOil规范的所有要求而设计，它们的配方能促进水的快速分离，同时提供良好的轴承润滑。ISO 级别：150、220、320、460、680包装规格：200L

能优点

安静，无抖动运行 – 特殊的摩擦改进剂提供良好的润滑性能，确保平稳，无阻滞/滑动的限滑差速器离合器盘的分离和啮合。延长齿轮寿命 – 的极压添加剂即使在低速、高扭矩和冲击振动负载的条件下控制齿轮轮齿的磨损。防锈和防腐阻止由于水分凝结或污染造成的部件损坏。

适用范围

采埃孚ZF限滑差速器包括装备于轿车，卡车和客车和非道路设备的准双曲面齿轮。要求油品满足采埃孚ZF TE-ML 05C，12C 或 21C 规范的其他限滑差速器。注：当温度低于5 时，产品外观会出现朦胧状。这是因为限滑差速器所需的摩擦改进剂添加剂导致的。朦胧的外观不会影响润滑性能。

雪佛龙循环油 (Chevron Canopus? 32 46 68 150 220)

产品介绍

高度精炼的石蜡基矿物油。适用于工业循环系统及可以采用矿物油的一般润滑工况。ISO 级别：32、46、68、150、220包装规格：200L

性能优点

的过滤特性 – 本产品属高度精制直馏矿物油，对各种工业用过滤器都有非常好的过滤特性，尤其是对白土过滤器性能更佳，因而可以大大减少过滤器清洗次数。降低沉积物形成趋势 – 残炭生成率低，从而降低在应用中积炭的形成。固有氧化稳定性 – 自有氧化稳定性防止油品变质与稠化。

适用范围

雪佛龙循环油 (Canopus?) 可应用于可接受使用直馏矿物油的场合，包括：一般工业润滑，尤其是“一次性”润滑系统工业循环系统，尤其适用于用白土过滤来除掉大量污染的场合轻负荷齿轮箱滑动轴承与滚动轴承发动机空气滤清器机床橡胶及塑料工业中的工艺用油或增量油空气压缩机，场合要适宜（不宜用于吸气空气压缩机）真空泵导热油

福建Chevron Bright-Cut AD由深圳市康泰达贸易有限公司提供。福建Chevron Bright-Cut AD是深圳市康泰达贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联

系人：钱小姐。