

、全自动运动粘度测定仪、包邮、终身维护

产品名称	、全自动运动粘度测定仪、包邮、终身维护
公司名称	广州市康慕安电子科技有限公司
价格	89800.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:康慕安 型号:cm-203系列
公司地址	广州市天河区东圃大马路天力街11号427房
联系电话	13527627717

产品详情

《仪器特点》 执行国家标准gb/t1632、gb/t3401等标准。广泛适用于石油、化工、医药、食品、商检及科研等部门用来测定相应产品的特性粘度、粘数等参数。 核心主机采用100mhz高速单片计算机，板上内嵌显示驱动模块、键盘扫描模块、 ± 5 ppm高精度时钟模块、rs-232串口通讯模块、nvm数据存储模块、输出控制模块、蜂鸣报警模块等，功能完备。 温度测控采用原装进口pt100铂电阻温度传感器，高精度ad转换器，优良的线性化数学模型，独特的控制算法，使得温度的测控更快速、准确、稳定。 粘度检测采用随机游离浮动检测技术，使试样移动瞬间快速准确捕获，在测试过程中完全避免了误检与漏检。 显示器采用原装进口5.0英寸480 \times 272像素的真彩色tft-lcd液晶显示屏，全中文操作界面，显示细腻直观大方。 键盘采用人体感应式触摸按键、无机械触点、防尘防水、抗射频干扰、使用寿命更长。 历史数据存储采用nvm数据存储器存储，可存储256个历史数据，数据可保存10年不丢失。 打印机采用嵌入式热敏打印机，打印更安静、快速、清晰。 可同时对两路试样进行异步自动测定。 恒温、吸样、计时、计算、打印、清洗、烘干等过程全部自动完成。 用户可选乌式粘度计、逆流粘度计。

《技术参数》 控温范围：室温 \sim 120 控温精度：0.01 计时范围：0 \sim 999.9s 计时精度：0.01s 环境温度：室温 \sim 45 环境湿度：85% 电源电压：220v.ac \pm 5% 电源频率：50hz \pm 2.5% 消耗功率：1600w 外形尺寸：650 \times 400 \times 540 仪器重量：50kg

"厂家直销、全自动运动粘度测定仪、包邮、终身维护"的重量为50(kg)，产品用途是石油运动粘度测定，型号为CM-203系列，规格是650 \times 400 \times 540，品牌为康慕安，加工定制是是，外形尺寸为650 \times 400 \times 540(mm)