

广东清远海绵城市绿化新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东清远海绵城市绿化新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的厂家。我们引进先进的生产线和制作工艺，生产出了重量轻、抗压强度高的绿化新型空心砖。本文将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围和优点等多个方面进行介绍。

产品特点 耐候性：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，具有耐候性，适应各种气候条件。

防火性：由于采用特殊的制作工艺，我们的绿化新型空心砖具有良好的防火性能，确保建筑物安全。

抗震性：绿化新型空心砖在制作过程中经历了10型震动加压成型和密封养护，提高了其抗震能力。

保温性：绿化新型空心砖的空心结构能够起到保温的作用，提高建筑物的能效。

环保性：我们采用了复合硅酸盐水泥等环保材料制作，产品符合环保要求。制作工艺

我们的绿化新型空心砖采用了10型震动加压成型和密封养护的制作工艺。经过加压和养护，确保了产品的密度和强度，提高了耐久性。

主要用途

绿化新型空心砖的主要用途为建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断。其轻便的重量和高抗压强度使其能够承受较大的压力，适用于各种外墙围护结构。

生产线

本厂引进了先进的生产线，具备高效生产的能力。我们的生产线采用了10型震动加压成型和密封养护的制作工艺，确保了产品的质量。

产品参数 参数名称

参数值

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上介绍，我们可以看到广东清远海绵城市绿化新型空心砖具有轻便、抗压强度高、耐候、防火、抗震、保温、环保等优点。其制作工艺和特点使其在建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断方面有着广泛的使用范围。如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，我们将为您提供更多详细信息。