广西来宾厂房围墙人行道乡村围墙实心砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广西来宾厂房围墙人行道乡村围墙实心砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砼源建筑材料有限公司专业生产和销售免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖。我们的产品以质量保障，经得起客户的严苛检验，并在全国范围内销售。

产品参数

我们的免烧实心砖具有以下参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等 产品特点

免烧实心砖作为建筑材料，具有以下几个特点：

耐候性：经过特殊制作工艺，免烧实心砖能够耐受各种气候条件的影响，不易受潮、破裂。
防火性：免烧实心砖采用阻燃材料制作，具有较高的防火性能，能有效保护建筑的安全。
抗震性：由于采用了高强度的材料制作，免烧实心砖具有较好的抗震性能，能够保证建筑的稳定性。
保温性：免烧实心砖具有较好的保温性能，能够减少能源损失，提高建筑的能源利用效率。
环保性：我们使用的材料均符合环保标准，免烧实心砖不含有害物质，对人体和环境无污染。 制作工艺

免烧实心砖的制作采用10型震动加压成型与密封养护工艺。这种工艺能够保证产品的均匀性和致密度，使其具有较高的抗压强度。在生产过程中，我们使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，经过加压与密封养护处理，确保产品的质量稳定。

主要用途

免烧实心砖适用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断的使用。无论是庭院还是乡村景观，免烧实心砖都能够起到美化、隔离和保护的作用。，免烧实心砖也适用于市政道路等场合的使用。

作为一家专业的水泥砖厂家，我们始终坚持以质量为核心的经营理念。我们的产品经过严格的生产检验，确保每一块免烧砖的质量稳定。通过选购我们的免烧实心砖，您将享受到高质量、耐用的建筑材料，为您的建筑工程提供良好的保障。