

抗湿性喷砂涂层厂家 常州喷砂涂层厂家 恒龙

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 抗湿性喷砂涂层厂家 常州喷砂涂层厂家 恒龙 |
| 公司名称 | 常熟恒龙新能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市常熟市支塘镇常盛工业园19号2号厂房 |
| 联系电话 | 13914983493 13914983493 |

产品详情

特氟龙喷涂后表面容易脱皮是怎么回事？特氟龙涂料涂层现在被广泛应用于各个职业，以它的优异不粘性，耐腐蚀性，耐高温性，在厨具市场上有广泛地应用，占有大部分的市场份额，但是有许多顾客在运用过程中，抗湿性喷砂涂层厂家，特氟龙涂料涂层很容易脱皮掉落，产生裂纹。不粘锅在运用的过程中，运用者假如用硬物(铁铲，钢丝球等)去刮，划它，造成涂层损伤而掉落。某些厂家出产的涂料不合格，附着力差，耐腐蚀性差，耐高温性差，这些功能只要一个不合格，涂层的寿数就大大缩短，用了一段时间后就出呈现掉落开裂现象。正所谓三分涂料七分装，说明晰涂料的涂装对涂料终功能影响是占大部分的比例的，一份好的涂料，假如涂装施工不正确，也会呈现种种问题。每一款涂料都有延展性。

??特氟龙PFA：PFA不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃，更强的刚韧度，特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。

??特氟龙ETFE：ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，该树脂是坚韧的氟聚合物，可以形成一层高度耐用的涂层，具有好的耐化学性，并可在150℃下连续工作。

??特氟龙PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃连续使用，具有使用温度290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及好的化学稳定性。

??特氟龙FEP：FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，常州喷砂涂层厂家，具有好的化学稳定性、好的不粘特性，使用温度为200℃。

铁氟龙的应用范围非常广范，我们相信随着各行业工艺技术的日新月异，一定还有其它应用待我司和您一同开发；除了用在以上各行业还可用了其他制造业；例如：建筑材料，用于生产家具用胶合板的脱模，排气用的电扇和导管，复印机的滚杆，生产滚杆，火箭推进模具，不油质喷砂涂层厂家，用于油漆时吊钩，电镀设备，提供热水的设备。各种柱塞，自动售货机部件，生产玻璃器皿的流料槽，导滚杆，各种进料器部件，照相机部件，圆锯，农业机械部件，手表部件，电梯裙板等。工作母机，无摩擦轴承，各种机器（滑动构架的滚杆）。弹簧(在紧绷状态下仍可平滑的拉伸，不会产生尖锐声，耐用性强)。

抗湿性喷砂涂层厂家-常州喷砂涂层厂家-

恒龙由常熟恒龙新能源科技有限公司提供。常熟恒龙新能源科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。恒龙带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！