

# 汽车通用8LED日行灯日间行车灯 改装车外装饰灯 对装

产品名称	汽车通用8LED日行灯日间行车灯 改装车外装饰灯 对装
公司名称	义乌市嘉特易杰电子商务有限公司
价格	25.00/副
规格参数	品牌:嘉特易杰 加工定制:否 功率:5 (w)
公司地址	浙江义乌市义乌市江北下朱新村
联系电话	86 0579 85703376 13750954024

## 产品详情

### 【宝贝介绍】：

1、电压:12vdc2、特点：密封性能好；防灰尘；防碰撞；防溅湿；可悬挂．安全可靠．3、高亮度：10000-12000mcd。4、节能：12v5w相当于40w钨灯亮度。5、安全：12v安全电压，双重绝缘，雨水中使用对人体无伤害。6、长寿：发光源使用寿命5-10万小时。7、使用方法：两条正极.一条负极.

【宝贝尺寸】：长15.5cm\*高2.5cm\*纵深5.0cm根据奥迪.奔驰等高档车原车led行车灯设计.通用所有车型加装.产品包括: 8led灯组2块.带保险盒线组一条.螺丝一包.产品于12v或24v车型使用.超强兼容性.接小灯线.即开小灯时产品点亮.接雾灯线.即开雾灯产品点亮.接发动机线.即打着火行车灯点亮.(注:建议到维修厂进行安装)

### 电路板：

每块电路板含8个led发光食人鱼led二极管及成套电子控制元器件。

### 主要技术指标：

1.额定工作电压：dc 12v

2.额定总工作电流：dc

### 极限技术指标：

- 1.最高工作电压：dc 24v历时1分钟
- 2.超额工作电压：dc 18v历时1小时
- 3.连续工作时间 24小时，其间最大电流波动  $\pm 2\text{ma}$
- 4.最高表面温度（外壳） 60 （环境温度为20 时）

led发光二极管主要技术指标：

- 1.色温范围6000-6700k
- 2.功率0.06 w（单个led灯）
- 3.额定工作电流 20 ma
- 4.电流稳定性  $\pm 2\text{ ma}$  (24小时内)
- 5.单个led灯亮度在10-12lm之间（左右严格对称）

电子保护：

#### 1.高压保护

当电源电压 15.5v时控制部分自动脱离，led灯由外电源直接供电工作，以保护控制模块不受损害。

#### 2.低压保护

当电源电压 9v时led灯自动关闭，系统受到保护。

#### 3.失频保护

当控制频率异常时，自动关闭led灯，以保护控制模块及led灯。

#### 4.错接保护

当led灯的两根电缆线（红色电源）（接地黑色）

"汽车通用8LED日行灯日间行车灯 改装车外装饰灯 对装"的颜色为白色，功率是5（W），适用车型为通用，电压是12（V），电流为60（A），品牌是嘉特易杰，加工定制为否