

# 矿用全站仪 zhongmei

产品名称	矿用全站仪 zhongmei
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司矿用救援装备分公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:zhongmei 型号:多种
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2608607 15376502801

## 产品详情

矿用全站仪产品参数型号

xf807-set2x

望远镜

光电同轴

镜筒长度：173mm，物镜孔径：45mm (edm:4

分辨率：2.5

成像：正像，视场角：1°30' (26m/1000m)

：有 标记

分划板照明：5级亮度

绝对编码扫描、对径检波度盘

degree (度) /gon (新度) /mil (密位) 可选

0.5 /1 1 /5

1 2 3

有 无

水平角：右角/左角 可选，垂直角：天顶0/水平

选

液体双轴倾斜传感器，补偿范围：±3

改正/不改正 可选

精粗双速调节

红色激光二极管、调制激光相位比较法测距

免棱镜模式：3r级 (最大功率5mw)，棱镜/反

2mw)

米/英尺/美制英尺 可选

0.3 ~ 500m (白色面，90%反射率)

0.3 ~ 250m (灰色面，18%反射率)

免棱镜\*1 (kodak  
灰卡)

反射片\*2

小型棱镜

rs90n-k : 1.3 ~ 500m

一般气象条件\*3 : cpo1 : 1.3 ~ 2500m, or1pa :

测角部

角度单位

最小显示 (可选)

测角精度 (iso17123-3)

iacs (角度自动校正系统)

角度类型

补偿器类型

视准差改正

微动螺旋

测距部

激光输出

距离单位

测程

(斜距)

最小显示	单ap标准棱镜	一般气象条件*3：ap01：1.3~5000m，良好气象条件*4：~8000m
	三ap标准棱镜	一般气象条件*3：~8000m，良好气象条件*4：~10000m
测距精度 (d为距离，mm单位)	精测	0.0001/0.001m
	粗测/跟踪测	单次粗测：0.001m/跟踪测：0.01m
免棱镜*1/*5 (精测)	350~500m	(10+10ppm×d) mm
	0.3~200m	(6+2ppm×d) mm
	200~350m	(8+10ppm×d) mm
	350~500m	(15+10ppm×d) mm
	0.3~200m	(6+2ppm×d) mm
	200~350m	(8+10ppm×d) mm
免棱镜*1/*5 (粗测)	350~500m	(15+10ppm×d) mm
	0.3~200m	(6+2ppm×d) mm
	200~350m	(8+10ppm×d) mm
	350~500m	(15+10ppm×d) mm
	0.3~200m	(6+2ppm×d) mm
	200~350m	(8+10ppm×d) mm
测量时间	反射片*2	精测：(3+2ppm×d) mm，粗测：(6+2ppm×d) mm
	棱镜精测	(2+2ppm×d) mm
测量模式	cps12精密棱镜系统	(1.5+2ppm×d) mm
	棱镜粗测	(5+2ppm×d) mm
气象改正/棱镜常数改正	精测/粗测/跟踪测	0.9秒/次(1.5秒/初次)/0.6秒(1.3秒/初次)/0.3秒/次
	地球曲率与大气折射改正	改正(k=0.14/0.20)/不改正 可选
操作系统，数据存储与通讯	操作系统	windows ce
	数据存储	内存 64m(数据存储大于1m) 存储卡 cf卡(可达1gb)，sd卡(需cf适配器)
数据通讯	数据通讯	rs232c串口(波特率：1200~38400bps) usb a型和小b型
	其他	
显示器	显示器	单面324×240点阵、带背光液晶彩色触摸显示屏
	键盘	32键带背光字母数字键盘
激光指示功能	激光指示功能	开(5分钟后自动关闭)/关 可选(不能与导向光同时使用)
	导向光	单孔双色发光二极管，1级led产品
水准器灵敏度	管水准器	20 /2mm 30 /2mm
	圆水准器/图形水准器	圆水准器：10 /2mm /图形水准器：4 /外圆水准器
光学对中器	放大倍率	5.5x 3x
	基座	分离式
防尘防水等级/工作温度	防尘防水等级/工作温度	ip65(iec60529)/-20~+50
	仪器高/尺寸	236mm(含基座高)/w201×d202×h375mm(不含基座)
重量	重量	约6.9kg(含提柄和电池)，双操作面板约7.1kg
	电源系统	7.2v dc
电池	bdc58(标配)	4.3ah可充锂电池2块
	bdc46b(选配)	2.45ah可充锂电池(配有sb178适配器)
20 环境下连续工作时间 (30秒时间间隔测量)	外电池(选配)	可充镍*电池bdc60(6.5ah)、bdc61(13ah)
	bdc58	约14小时
自动关机	bdc46b	约6.5小时
	外电池	bdc60：约19小时，bdc61：约38.5小时
		30/15/10/5分钟无操作/手工 可选

## 矿用全站仪产品实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实免费咨询电话：400-086-0537

## 客户评价

## 手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览中煤工矿集团产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问中煤工矿集团网站。

## 服务体系

### 服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵;

### 服务宗旨

为客户创造价值;

### 服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务;

### 服务要求

简洁、全面、主动、及时;

## 公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司矿用救援装备分公司系山东中煤工矿物资集团有限公司的分公司，山东中煤工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代，注册资金1.38亿元。

主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全国28个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等20多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

"供应矿用全站仪"的型号为多种，规格是矿用全站仪，放大倍率为电询，品牌是ZHONGMEI，测程为0.3~500m，加工定制是是，测距精度为0.3~200m，测角精度是1