

攀枝花阿坝甘孜凉山 三鼎STS-752RLC全站仪工程放样技巧价格报价

产品名称	攀枝花阿坝甘孜凉山 三鼎STS-752RLC全站仪工程放样技巧价格报价
公司名称	四川拓图伟业测绘科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:三鼎 型号:sts-752rlc
公司地址	中国 四川 成都市 成都营门口路18号副44号
联系电话	86-02883223983 13618037680

产品详情

sts-752rlc全站仪采用了8行大屏幕高分辨率的显示屏数字键+字母键全中文操作简单快捷带有照明功能的大屏幕使显示更清晰简洁的菜单结构和实用的测量程序能快速方便地完成你的各种各样的测量任务。

sts-752rlc产品详细参数

距离测量：最大距离（良好天气）单个棱镜 2.4 km 三个棱镜 3.0 km 数字显示 最大：99999999.999 m 最小1 mm 精度 2+2 ppm 单位 米/美国英尺/国际英尺 测量时间 精测3秒，跟踪1秒 平均测量次数 可选取2~5次的平均值 气象修正 输入参数自动改正大气折光和地球曲率改正 输入参数自动改正棱镜常数修正 输入参数自动改正角度测量测角方式 绝对编码码盘直径 79mm 最小显示读数 1 / 5 / 10 可选精度 2 探测方式 水平盘：对径垂直盘：对径 望远镜成像 正像 镜筒长度 154mm 物镜有效孔径 望远：45mm，测距：50mm 放大倍率 30× 视场角 1° 30' 最小对焦距离 1m 分辨率 3 自动垂直补偿器系统 液体电子传感补偿工作范围 ±3 精度 1 水准器管水准器 30 / 2mm 圆水准器 8 / 2mm 光学对中器成像 正像 放大倍率 3× 调焦范围 0.5m~ 视场角 5° 显示部分类型 双面，数字键+字母键 机载电池电源 可充电镍-氢电池 电压 直流6v 连续工作时间 8小时 尺寸及重量 外形尺寸 200×190×350mm 重量 6.0kg

"攀枝花阿坝甘孜凉山 三鼎STS-752RLC全站仪工程放样技巧价格报价"的放大倍率为30x，加工定制是否，型号为STS-752RLC，规格是标准，品牌为三鼎，高速测距是2，测程为3000m，测距精度是2+2ppm，测角精度为2