

# 供应80\*130\*70mm开关盒接线盒/防水接线盒/HIBOX开关盒

产品名称	供应80*130*70mm开关盒接线盒/防水接线盒/HIBOX开关盒
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司
价格	29.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 类型:防水仪表盒
公司地址	浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号
联系电话	86-057761770760 18067787958

## 产品详情

赛普电气--铸造充满幸福的产品

邦迪电气科技有限公司系赛普电气集团的全资分公司,主要负责小型温控器、机柜除湿器(加热器)..韩国hibox产品各类防水箱及太阳能充放电控制器,太阳能系统的研发和制造。

新一代塑料防水盒,防水箱是经过多名资深工程师研发出来的强劲性能壳体箱,箱体防水保护度ip66,用全新料生产,做工精细,坚固耐用。

一,产品的性能及用途:

1.用途:防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼,石油化工,电子、电力,铁路,建筑工地,矿山,采矿场,机场,宾馆,船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污水处理设施、环境公害设施等。

2.材质:选用台湾进口的新料,优质的热塑性塑料abs或(p c)聚碳酸酯,或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料,防紫外线材料,上盖有透明与不透明两种形式(材料无腐蚀性,防静电,绝缘性佳)

3.箱体厚度:盒体最薄处平均厚度3mm,重要部位厚度加强(不会变形),冲击强度ik07(压不碎);阻燃等级v0.(耐高度烤,长时间使用不退色),轻便(按装方便,也可随

意移动位置)。

- 4.防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。
- 5.认证：产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。
- 6.按装方式：1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）
- 7.进出线孔：防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）
- 8.防水盒的使用寿命常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

## 二,产品性能与同类产品对比：（优点）

### 1.丰富的规格型号可选择

产品规格型号齐全,防水盒的产品规格一千多种，为国内同行之最

我们知道您的需求是全方位的，正在为了满足不同项目的需要，寻找最适合的产品。因此我们开发了各种规格的防水盒模具。（分：高，中，低，三种档次可选）总有一款适合你的。

### 2.质量可靠：

中，高档产品材料使用全新料注塑而成，.壁厚比常规的厚一毫米左右，上盖与下底的对缝处，采用的特殊的加强筋，使防水盒强度增大不会变形，从而提高了防水的性能

四角螺丝在盖子上面不会脱落，安全性高。盒子内部常规的m4铜螺母。更方便客户固定产品。

### 3.极速响应

最快速最有效的反应，即时答复，您用电话,msn,qq,在线客服和我们联络,均在可在5分钟内得到有效响应。您用传真,电子邮件和我们联络,均可在30分钟内得到有效响应。

常规产品我们随时保持库存，可以快递为你提供。最快供应周期为工作日时的1小时内，

跟据客户的方便可以先择不同的运输方式。（快递运输，江浙沪三省第二天可到达其它地区需要隔日到。偏远山区可通过ems邮寄。）

（物流运输，江浙沪三省第二天正常也均可到达，其它地区要隔日到，如果中途需要中转的，就需要四到五天的时间到。）

#### 4 灵活方便的交易方式

您可以通过电话或网络获得报价，并随时下订单。有公司账户及个人账户。满足不同客户的操作方便。

5无最小订购额限制。

#### 三，客户订货需知：

订货前确认好防水盒的材质（abs,pc,透明或不透明）是否阻燃，或有什么特殊要求。如果需要改变防水盒的颜色，可以提前预定。如果需要开孔进出线的，请提供开孔图纸。如果需要配防水接头，或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。客户在批量订货的时候（500只起）可做贴牌，如果有客户需要订做自己的商标或其它要求的可以提前通知。 ，因为有客户在使用防水盒的时候螺丝拧的太紧或用电钻拧力过大导致螺丝受损或断裂。（提醒：在拧螺丝的时候要用力适当，只要上下盖对紧了就可以了，因为中间有密封条，不要拧的太紧。）假如有上述螺母受损的情况，也没关系，请尽快联系我们，我们会在最快的时间给你配套快递过去。当然一般是不会出现这样情况的。

#### 四，售后服务：

如客户需要订货，或者订货以后有什么问题，在正常上班时间随时有人接电话，总机是0577-62760721-8000，分机：8005，手机24小时在线：15825687268，如果是在网上qq，msn联系的话也会随时在线，最晚5分钟内回复。

如果是产品本身出现质量问题，我们无条件退，换货，运费全包。

如果是客户需要更改，退换。常规的产品可以在一个星期内退货，运费不包。如果是非标产品本公司也会尽最大努力配合客户解决。

#### 五，防水盒部分尺寸，重量及装箱数量如下：

（其它规格尺寸有很多，请电话或qq，旺旺咨询）

型号	dimension(尺寸)	装箱尺寸	数量
part no.	w h d(m/m)	cm	只
ds-ag-0506	50*65*55	54*48*48	504
ds-ag-0609	65*95*55	49*52*52	280
ds-ag-0811-s	80*110*45	48*44*50	234
ds-ag-0811	80*110*70	50*50*46	156
ds-ag-0811-1	80*110*85	57*33.5*45.5	100
ds-ag-0813	80*130*70	54*41.5*45.5	120
ds-ag-0813-1	80*130*85	54*41.5*45.5	100
ds-ag-0816-s	80*160*55	49.5*41.5*39	90
ds-ag-0818	80*180*70	65*57*53	168
ds-ag-0825-1	80*250*85	66*53*53	96
ds-ag-1212-s	125*125*75	52*39.5*33	48
ds-ag-1212	125*125*100	52*39.5*34	36
ds-ag-1217	125*175*75	54*56*66	105
ds-ag-1217-1	125*175*100	52 × 39.5 × 33	10
ds-ag-1417	140*170*95	53*43.5*41	36

ds-ag-1717-1	175*175*100	54.5*36.5*43	24
ds-ag-1520	150*200*100	47 × 41.5 × 43	24
ds-ag-1520-1	150*200*130	47*41.5*41	18
ds-ag-1525	150*250*100	47*52*43	24
ds-ag-1525-1	150*250*130	47*52*41	18
ds-ag-2020-s	200*200*95	61.5*41.5*43	24
ds-ag-2020	200*200*130	61.5*41.5*43	18
ds-ag-2819	280*190*130	570*540*280	12

联系人：吴晓洋

电话：0577-62760721-8005

传真：0577-62760731

邮箱：saip305@saip.cn

qq: 648869450

网站：www.saip.cn

"厂家供应80\*130\*70mm开关盒接线盒/防水接线盒/HIBOX开关盒"的类型为防水仪表盒，型号是DS-AG-0813，规格为DS-AG-0813，适用范围是线路联接，配电设施的线路保护，品牌为saipwell/赛普，材质是ABS，加工定制为是，外形尺寸是130\*80\*70（mm）