

APC SURTD3000XLIM船用UPS电源3000VA/2100W参数

产品名称	APC SURTD3000XLIM船用UPS电源3000VA/2100W参数
公司名称	山东示未信息技术有限公司
价格	11000.00/件
规格参数	品牌:APC 型号:SURTD3000XLIM 产地:菲律宾
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道邹庄新村沿街3-1-701 (注册地址)
联系电话	13864072000

产品详情

APC SURTD3000XLIM

容量：3KVA系列：APC RT On-Line UPS

电压的输入输出：192V外接电池数量：16块

重量：54.55kg尺寸：432*130*660mm

APC ?SURTD3000XLIM输出输出功率容量	2100?瓦数 /?3000 VA
最大可配置功率	2100?瓦数 /?3000 VA
额定输出电压	230V
输出电压可调范围	可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
)	
其它输出电压	220,240
波峰因数	3:1
Topology	双转换联机
波形类型	正弦波
输出连接	(8) IEC 320 C13(2) IEC 320 C19(2) IEC Jumpers
旁路	内部旁路 (自动会人工)
APC ?SURTD3000XLIM输入额定输入电压	230V
输入频率	50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型 British BS1363AIEC-320 C20Schuko
CEE 7/EU1-16P

输入线长度 2.5米

工作电压范围 160 - 280V

可调整的输入 100 - 280V

电压范围

其他输入电压 230,240

APC ?SURTD3000XLIM通信和管理接口 RJ-45 Serial

端口,灵巧插槽
可用1

的智

能插

槽数

量

控制LED 状态

面板 显示带有

负荷和电

池条状图

和“在线

”、“电

池开”、

“更换电

池”、“

过载”和

“旁路”

指示器。

紧急是

关断

有声市电停电

报警时报警：

特别的低

电池报警o

verload

continuous

tone alarm