

# 施耐德15kvaUPS电源 SP15KL-33P 三相380v三进三出高频机外接蓄电池

产品名称	施耐德15kvaUPS电源 SP15KL-33P 三相380v三进三出高频机外接蓄电池
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SP15KL-33P 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 系统保护

施耐德UPS电源SP15KL-33P可复位线路开关不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。Input Power Factor Correction

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本施耐德UPS电源SP15KL-33P经安全机构的认证产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。施耐德UPS电源SP15KL-33P冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

施耐德UPS电源SP15KL-33P频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

施耐德UPS电源SP15KL-33P兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

施耐德电气 SP 系列 UPS 为用户的关键负载提供的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。

高可靠性

电路板采用三防漆防护，提高 UPS 在恶劣环境下的可靠性

宽电压输入范围 110-300V，减少电池使用次数，延长电池寿命

发电机模式下支持 40~70HZ 频率范围内运行

10-20kVA\* 标配防尘滤网，更好的保护 UPS 内部的核心元器件

### 高灵活性

6-20kVA 长延时机型外接电池节数可调 (16~20 节)，兼顾系统总成本和放电时间

10-20kVA\* 塔式和机架式安装可转换，安装方式灵活多样

10-20kVA\* 同一型号兼容三种输入输出制式，按需选择

10-20kVA\* 并机机型支持共用电池组，节省初期投入成本

### 高易用性

LCD 显示界面，参数设置快速便捷

标配 UPS 监控和自动关机软件

可选配 SNMP, Modbus, 干接点卡，环境接口卡和 ITE 卡

### 高效节能

输出功率因数高可达 1

在线模式高能效可达 95%

输入功率因数高达 0.99

### 高品质售后服务

服务范围覆盖全

### 分布式网络/网络配线间

>PC服务器

>网络交换机

>防火墙

>视频监控

### 工业配套

>制造业(PLC、控制室)

>机器人供电

>风力发电控制>医疗仪器供电安全监测供电

商业连锁/零售网点>POS设备

>门店监控系统

金融分支机构

ATM机>自助银行>社区银行

>网点改造

市政/交通保护

>地铁通信系统/监控系统

铁路通信系统/售票系统2法巩化酞

机场安检系统/控制室等

>高速公路收费系统

商业楼宇智能化配套>控制室

>视频监控

楼层弱电间

安装方式多样

塔式/机架式安装按需转换

电池灵活配置

外接16-20节电池可调节，兼顾系统总成本和放电时间

” 三种制式可选

=三/三单/单单制式集于一身

。 可靠性再升级

全系标配防尘滤网，电路板涂层防护

通信端口

标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理

Contderial Pwgerty ot Soneder Bedic i Pope

施耐德电气SP系列UPS

分布式网络/网络配线间

>PC服务器

>网络交换机

>防火墙

>视频监控

工业配套

>制造业(PLC、控制室)

机器人供电

>风力发电控制>医疗仪器供电

>安全监测供电

金融分支机构

ATM机

>自助银行

>社区银行

>网点改造

市政/交通保护

>地铁通信系统/监控系统

>铁路通信系统/售票系统>机场安检系统/控制室等

>高速公路收费系统

安装方式多样塔式/机架式安装按需转换电池灵活配置外接16-20节电池可调节，兼顾系统总成本和放电时间三种制式可选

三三/三单/单单制式集于一身可靠性再升级全系标配防尘滤网，电路板涂层防护

· 通信端口

标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理