

Schneider施耐德ups电源E3SUPS30KH负载功率30KVA负载27kw消防机房专用

产品名称	Schneider施耐德ups电源E3SUPS30KH负载功率30KVA负载27kw消防机房专用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:E3SUPS30KH 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

输出

输出功率容量

16.0 K瓦数 / 20.0 kVA

可配置功率(瓦)

16.0 K瓦数 / 20.0 kVA

额定输出电压

220V

中性输出电流

90A

输出电压注释

Configurable for 220 or 230 V 1 Phase nominal output voltage

满载效率

90.0 %

输出电压失真

低于 5%

输出频率(与主频率同步)

50 Hz

输出频率(不同步)

50Hz \pm 1% for 50Hz nominal

其它输出电压

230

负载高峰因素

3:1

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

过载运行

125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒

输出电流

225

输出连接

(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (备用电池)

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (备用电池)

输出电压 THD

<3% linear load and <5% nonlinear load

输出电压容差

$\pm 1\%$ static

旁路

内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

额定输入电压

380V 3PH

输入频率

45 - 55 Hz

输入端子类型

Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)

工作电压范围

304 - 456 (380V)V

满载效率

90.0 %

输入总谐波失真

浅色橡木皮饰面

所需输入保护类型

CB

其他输入电压