

LED广告屏 P10户外防水高亮单红单元板 单元板批发

产品名称	LED广告屏 P10户外防水高亮单红单元板 单元板批发
公司名称	东莞市常平点宇光电电子厂
价格	40.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led显示屏 型号:p10单红
公司地址	东莞市常平镇还珠沥岭吓塘私宅8号
联系电话	86-076983826250 13922531676

产品详情

公司所有产品质保两年，终身维护。七天之内产品问题无条件退货退款，三个月之内免费退换。
联系电话: 13922531676何生

半户外p10单元板技术指标：

半户外p10单元板技术指标：

序号	项 目	技术指示	
	点间距	10mm	
像素管	像素管芯片	台湾光磊	
	发光点颜色	1红 (8mil)	
	密度	10000点	
	基色	红色	
发光二极管	中心波长	亮度	产地
纯红r	625	600-900mcd	台湾光磊
	单元板尺寸	160mm × 320mm	
	单元板行列数	宽32点 × 高16点	
单元板	分辨率	10000/ m ²	

主要技术参数	行驱动ic	明伟生产的74hc595 ;
	列驱动ic	台湾maoda生产的4953 ;
	主控制芯片	飞利浦公司生产74hc245
	相对温度	-30~+60
	工作电压	220v ± 10% 50hz
	平均功耗	14w
	驱动方式	1/4
	刷新频率	120hz
	灰度等级	无
	颜色	红
	视频输入/输出方式	rs232
使用寿命	80000小时	

序号	项 目	技术指示	
像素管	点间距	10mm	
	像素管芯片	台湾光磊	
	发光点颜色	1红 (8mil)	
	密度	10000点	
发光二极管	基色	红色	
	中心波长	亮度	产地
纯红r	625	600-900mcd	台湾光磊
单元板	单元板尺寸	160mm × 320mm	
	单元板行列数	宽32点 × 高16点	
	分辨率	10000/ m ²	
	行驱动ic	明伟生产的74hc595 ;	
	列驱动ic	台湾maoda生产的4953 ;	
	主控制芯片	飞利浦公司生产74hc245	
	相对温度	-30~+60	
	工作电压	220v ± 10% 50hz	
	平均功耗	14w	
	驱动方式	1/4	
	刷新频率	120hz	
	灰度等级	无	
	颜色	红	
	视频输入/输出方式	rs232	
主要技术参数	使用寿命	80000小时	

"LED广告屏 P10户外防水高亮单红单元板
单元板批发"的型号为P10单红，显示颜色是单色，品牌为晶元，种类是LED显示屏，加工定制为是