

# led显示屏，p10单元板，半户外单红现货

产品名称	led显示屏，p10单元板，半户外单红现货
公司名称	浙江威谷光电科技有限公司
价格	35.00/PCS
规格参数	加工定制:否 种类:led显示屏 型号:p10
公司地址	中国 浙江 湖州 吴兴区 成业路1155号
联系电话	86 0572 2717010

## 产品详情

产品参数：

类别名称	技术指标 technical parameter		
模组unit module	电路板	pcb	2 layers
	模组尺寸	module size	320mm(w)*160mm ( h )
	物理点间距	pixel pitch	10mm
	物理密度	pixel density	10000 dots/m <sup>2</sup>
	灯 体	led specification	∅ 5 ellipse
	模组分辨率	pixel resolution	32dots(w)*16dots(h)
	模组重量	weight	0.4kg
光参数optical parameter	最佳视距	best viewing distance	10 ~ 60m
	最佳视角	best viewing angle	110 ° (h)/55 ° (v)
	发光点颜色	pixel configuration	1r
	白平衡亮度	brightness of while balance	2200cd/m <sup>2</sup>
电参数electrical parameter	工作电压	working voltage	5v

	模组最大功率	max power consumption	26w
	单灯电流	current	20ma ( single led )
	驱动器件	driving device	ic恒压驱动 constant voltage driver
	驱动方式	drive type	1/4扫描 , 1/4 scanning
	刷新频率	refresh frequency	120hz
控制系统control system	控制卡	control system	单色图文卡 single color controller
	控制软件	software	led media player
	操作系统	operating system	windows xp
	控制方式	control method	异步控制 asynchronous control
	有效通信距离	communication distance	100m ( utp-5 cable )
主要技术参数main technical parameter	使用环境	operating environment	半户外 half-outdoor
	贮存温度	storage temperature	'-40 ~ 60
	运行温度	working temperature	'-30 ~ 50
	相对湿度	operation humidity	10% ~ 90%
	平均无故障时间	mtbf	9000 hours
	半衰期寿命	life span	50000 hours
	盲点率	malfunction dot rate	1/10000
	平整度	flatness	任意相邻像素间 tolerance of interpixel 模块拼接间隙 tolerance of modules clearan

( 含电源线、排线 )

"led显示屏厂家直销，大量供应p10单元板，半户外单红现货"的型号为P10，模组尺寸是320\*160（mm），显示颜色为单色，像素直径是 10（mm），品牌为威谷，种类是LED显示屏，加工定制为否，亮度是高亮，使用环境为半户外