

三门峡田径场塑胶跑道,田径运动跑道,厚度

产品名称	三门峡田径场塑胶跑道,田径运动跑道,厚度
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	名称:达创 颜色:红色 运输方式:物流
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

铺设过程中要求铺设人员使用工具以控制铺设厚度一致，确保密实度和平整度达标清扫场地、整修地在铺设跑道前需得将需要施工的地面进行整体的清理，清理完毕后，找平基层进行基面打磨、修补，对基础实行地毯式检查。再将表面粗糙、凸起或凹陷部分进行打磨修平后用5%-8%对基面进行泼洒，用清水冲洗干净，干燥后，方可铺设塑胶底胶。

上防水底油基面在清洗干净并晒干后，并且使含水率 8%时。将防水底漆搅拌均匀后，用滚筒均匀滚涂于地面，每平方米用量约为0.2公斤，这样可以达到强化基层和同面层粘黏能力，更好的起到防水作用。该封底胶与底层基础和上层胶板具有较好的粘接力，从而确保跑道的粘接。三门峡田径场塑胶跑道,田径运动跑道,厚度 铺设基材，涂施填补层基面在清洁干净并晒干后，用沥青封闭乳液料兑砂：水泥：水搅拌均匀后，用刮耙均匀刮涂，环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒按一定比例混合搅拌。再用齿壮耙轻轻展开，再用专门的摊铺机按一定厚度压实平整，若遇到不平处要继续压平。

喷涂表层颗粒，塑胶底层铺设按施工图纸要求分好施工板块，测量并放好施工线，调试底层厚度并。再将PU面漆混合橡胶颗粒，用喷涂机器在黑色橡胶基层表面均匀喷洒。