

云广播POE全频吸顶音箱 T-20W-POE

产品名称	云广播POE全频吸顶音箱 T-20W-POE
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	5900.00/只
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

ABS全新塑胶外壳，铁制网罩，单向接收数字解码终端与有源天花喇叭一体；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；

支持POE通用IEEE 802.3af(15.4W)协议；

内置D类20W功放电路，音质细腻，功率强劲，失真度低；

5.25寸喇叭单元，全频段范围覆盖，音质清澈亮丽悦耳；

配备POE供电的POE交换机时，仅需一根网线连接，施工简单、成本低廉；

POE交换机供时电功率可达10W，若使用普通交换机时，则外接DC12V/2A电源适配器功率可达20W；

具备一路联动输出接口（短路信号），方便与其他系统联动扩展；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

网络接口：标准RJ45；

支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP；

音频格式：MP3/WAV；

采样率：8K ~ 48KHz；

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位立体声CD音质；

功率：10W(POE供电时)，20W (DC12V/2A)；；

喇叭单元规格：5.25"*1；

输出频率：100Hz ~ 15KHz；

谐波失真：1%；

信噪比：80dB；

环境温度：-20 ~ 70 ；

环境湿度：20% ~ 80%相对湿度；

功耗：24W；

输入电源：POE/DC12V；

开孔尺寸：175mm；

产品外形尺寸：194*131mm；

安装形式：吸顶式；

外壳材质：全新ABS材料；

重量：1.25kg