

淮南高压负载箱租赁。 框架电容器出租厂家 专业 出方案

产品名称	淮南高压负载箱租赁。 框架电容器出租厂家 专业 出方案
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

淮南高压负载箱租赁。 框架电容器出租厂家 专业
出方案高压电容器具有耗损低、质量轻的特点，主要作用有:

)在输电线路中，利用高压电容器可以组成串补站，提高输电线路的输送能力。

(2)在大型变电站中，利用高压电容器可以组成静止型相控电抗器式动态无功补偿装置(SVC)，提高电能质量。

(3)在配电线路末端，利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数，保障线路末端的电压质量。

(4)在变电站的中、低压各段母线，均装有高压电容器，以补偿负荷消耗的无功，提高母线侧的功率因数。

(5)在有非线性负荷的负荷终端站，也会装设高压电容器，作为滤波用。 [2]

注意事项淮南高压负载箱租赁。 框架电容器出租厂家 专业 出方案

播报编辑

1)正常情况下，全变电所停电操作时，应先拉开高压电容器支路的断路器，再拉开其他各支路的断路器;恢复全变电所送电时的操作顺序与停电操作相反，应先闭合各支路的断路器，最后闭合高压电容器组的断路器。事故情况下，全站无电后，必须将高压电容器组的支路断路器先断开。

2)并联电容器组断路器跳闸后不准强送电。熔体熔断后，在未查明原因之前，不可更换熔体后恢复送电
淮南高压负载箱租赁。 框架电容器出租厂家 专业 出方案

3)高压电容器禁止在自身带电荷时合闸。如果电容器本身有存储电荷，将它接入交流电路时，电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。如果电容器刚断电又合闸，因电容器本身有存储的电荷，电容器所承受的电压可能达到两倍以上额定电压峰值，这不仅有害于电容器，更可能烧断熔断器或使断路器跳闸，以防产生过电压。高压电容器组再次合闸，应在其断电3min后进行。[3]