

云广播终端 T-5100B

产品名称	云广播终端 T-5100B
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

壁挂式设计，私模白色合金塑胶注塑成型，工艺美观大方；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台；

支持平台对本机进行远程固件升级功能；

支持平台对本机分区、分组广播功能；

内置2×30W定阻输出D类功放模块，音色优美，功率强劲；

立体声音频路输出，可外接功率放大器或有源音箱；

1路立体声线路输入，1路话筒输入，具有独立音量调节开关；

1路U盘输入接口，可实现本地U盘播放功能；

1路短路信号输入，可接入联动触发信号，有紧急情况时可触发终端报警；

1路短路程信号输出，紧急情况时可联动触发其它设备；

内置模拟音频信号备份模块，支持定压70V/100V信号输入；

当设备检测到无网络信号输入或断电时，自动切换输入定压信号扩音，实现双线路冗余；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

网络接口：标准RJ45输入；

支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；

音频格式：MP3/MP2；

输出功率：2 × 30W定阻8欧；

频率响应：50Hz~20KHz；

采样率：8K ~ 48KHz；

传输速率：100Mbps；

音频模式：16位立体声CD音质；

谐波失真：0.3%；

信噪比：> 70dB；

音源输出电平：1000mV工业标准压线接线端子；

音源输出阻抗：470 Ω；

环境温度：5℃ ~ 40℃；

环境湿度：20% ~ 80%相对湿度；

功耗：36W；

输入电源：~220V 50Hz；

尺寸：220 × 160 × 43mm；

重量：1.28Kg