

# D43H-16P法兰不锈钢蝶阀

产品名称	D43H-16P法兰不锈钢蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D43H-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推出全新的产品——D43H-16P法兰不锈钢蝶阀，该蝶阀品质卓越，可靠性高，为您提供可持续、安全、高效的流体控制解决方案。

品牌：上海欣一

型号：D43H-16P

材质：不锈钢

上海欣一阀门有限公司一直致力于为客户提供优质的流体控制产品。作为我们的品牌之一，这款D43H-16P法兰不锈钢蝶阀拥有出色的性能和可靠的质量，让您在各个领域得到zuijia的流体控制效果。

以下是D43H-16P法兰不锈钢蝶阀的几个优势：

**高品质不锈钢材质：**该蝶阀采用优质不锈钢材料制成，具有出色的耐腐蚀性，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。

**卓越的密封性能：**蝶阀配备可靠的密封结构，能够完全隔离流体，确保系统的可靠性和安全性。

**流体控制的灵活性：**D43H-16P蝶阀具备良好的调节性能，能够根据实际需求灵活控制介质的流量和压力。

**易于安装和维护：**该蝶阀采用法兰连接方式，方便快捷的安装和拆卸，减少了维护成本和停工时间。

除了上述优势，我们的蝶阀还具有以下几个特点，确保您有一个更好的使用体验：

## 概述

我厂引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

特点 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。

4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

## 主要技术参数

公称通径 DN ( mm )	50 ~ 2000			
公称压力 PN ( Mpa )	0.6	1.0	1.6	2.5

密封试验(Mpa)	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验(Mpa)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

#### 主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、合金钢、

	不锈钢、 QT450-10
蝶板	WCB、 合金钢、 不锈钢、 QT450-10
阀轴	2Cr13不 锈钢、合 金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨

全面符合guojibiaozhun：D43H-16P蝶阀符合guojibiaozhun，可与全球任何设备相兼容。

广泛适用于各个行业：由于其高性能和可靠性，该蝶阀广泛应用于石油、化工、制药、电力等多个行业领域。

仿真测试和质量控制：我们对每一批次产品进行严格的仿真测试和质量控制，确保每一台蝶阀的性能稳定和可靠。

总结而言，上海欣一阀门有限公司的D43H-16P法兰不锈钢蝶阀以其卓越的性能、高质量的材料和灵活的流体控制能力，在流体控制领域能够提供zuijia的解决方案。无论您是在建设新工程还是更新现有设备，选择我们的蝶阀将是您的明智之选。